

# สี่ล้อเบเยอร์ ซิลด์ ไดมอนด์ ซูเปอร์กลอส อินามล

## สี่ล้อเบเยอร์รุ่นอ่อน : สี่ล้อพรีเมียม สูตรพิเศษผสมเกลฟลอน

<b>คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์</b>	สี่ล้อเบเยอร์ ซิลด์ ไดมอนด์ ซูเปอร์กลอส อินามล เป็นสี่ล้อเบเยอร์ชนิดพิเศษ คุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายในระดับอัลตราพรีเมียมด้วยคุณสมบัติที่เด่นในการเคลือบและปกป้องพื้นผิวด้วยฟิล์มสียพิเศษคู่คี่ดั่งเพชร แข็งแรง เนียนเรียบ ติดทนนาน เงามาเปลี่ยนประกาย และ ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรงได้เป็นอย่างดี เนื้อสีมัน ทาได้พื้นที่มาก สั้นแปรงทาง่าย ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย		
<b>คุณสมบัติสำคัญ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* เงามาเปลี่ยนประกาย ไม่เหลืองตัว</li> <li>* เนื้อสีมัน ยึดเกาะดีเยี่ยม ปกปิดเนียนเรียบ ทาได้พื้นที่มาก</li> <li>* ทนทุกสภาวะอากาศ โดยเฉพาะสภาพอากาศที่รุนแรง มีอายุการใช้งานยาวนาน</li> <li>* ช่วยป้องกันรังสี ยูวี เดคส์สวยสด ไม่ซีดจางง่าย</li> <li>* เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย</li> <li>* ป้องกันสนิม เชื้อรา และ ตะครี้น้ำได้ดีเยี่ยม</li> <li>* ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว</li> <li>* สามารถผสมพ่นเครื่องผสมสี่ล้อเบเยอร์ได้</li> </ul>		
<b>คุณสมบัติการใช้งาน</b>	สี่ล้อเบเยอร์ ซิลด์ ไดมอนด์ ซูเปอร์กลอส อินามล สามารถใช้งานกับผนังปูน เพื่อติดขอบกันเปียก โครงสร้างเหล็ก รั้ว ราวบันได เครื่องจักร สะพาน เรือ รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ ประตู หน้าต่าง หรือวงกบไม้ และงานทุกชนิดที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทาในบริเวณห้องครัว ห้องนอน โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารที่พักอาศัย สำนักงาน ร้านอาหารหรือสถานที่ที่ต้องการลดปริมาณกลิ่นของยาสระเหยที่มารบกวนผู้อยู่อาศัย		
<b>ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม</b>	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	และน้ำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไม่ครอน)	30	40	35
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไม่ครอน)	57	75	66
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	50	60	57
<b>คุณสมบัติทางกายภาพ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ประเภทของสี : สีน้ำมัน</li> <li>* ลักษณะฟิล์มสี : เงามา</li> <li>* เดคส์ : ตามแคตตาล็อก "สี่ล้อเบเยอร์ ซิลด์ ไดมอนด์ ซูเปอร์กลอส อินามล"</li> <li>* เนื้อสีโดยปริมาตร : 50 - 60%</li> <li>* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>แห้งสัมผัสได้ : 1 - 2 ชั่วโมง</li> <li>เวลาแห้งก่อนทาทับ : 8 - 10 ชั่วโมง</li> <li>เวลาแห้งใช้งานได้ : 8 - 10 ชั่วโมง</li> </ul> </li> <li>* จุดควบไพบ : มากกว่า 38 องศาเซลเซียส</li> </ul>		
<b>วิธีการใช้งาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น</li> <li>* การเจือจาง : เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15</li> <li>* การผสมก่อนการใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้แปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น ผสมเบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 ปริมาณ 0 - 5%</li> <li>* สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น : แรงดันเครื่องพ่น 120 - 150 atm</li> <li>* สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโรยอากาศ : แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm</li> </ul>		
<b>ระบบการทาสี</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่ทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบปูนและของ ส่วนที่เป็นสนิมหรือหลุดล่อน อาจใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบและกำจัดฝุ่นออกให้หมด พื้นผิวที่เคลือบแล้ว ต้องขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพและสนิมออกให้หมด หรือใช้เบเยอร์ น้ำยาลอกสี เบอร์ 9119</li> <li>* ระบบสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ สี่ล้อเบเยอร์ ซิลด์ ไดมอนด์ ซูเปอร์กลอส อินามล ดีที่สุด</li> <li>* พื้นผิวเหล็ก, โลหะพิวมัน, กัลวาไนซ์                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* สีสองพื้น : เบเยอร์ ไดมอนด์ ซิลด์ สีสองพื้นแฉกกันสนิม เบอร์ บีดี-1024 หรือ เบเยอร์ ไดมอนด์ ซิลด์ สีสองพื้นกันสนิม เบอร์ บีดี-1264 หรือ เบเยอร์ ไดมอนด์ ซิลด์ สีสองพื้นเทากันสนิม เบอร์ บีดี-2010</li> <li>* สีทับหน้า : สี่ล้อเบเยอร์ ซิลด์ ไดมอนด์ ซูเปอร์กลอส อินามล</li> </ul> </li> <li>* พื้นผิวไม้ทั่วไป                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* สีสองพื้น : เบเยอร์ ซิลด์ ไดมอนด์ สีสองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ บีดี-1600</li> <li>* สีทับหน้า : สี่ล้อเบเยอร์ ซิลด์ ไดมอนด์ ซูเปอร์กลอส อินามล</li> </ul> </li> <li>* พื้นผิวไม้ทิมมียาง                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* สีสองพื้น : เบเยอร์ ซิลด์ ไดมอนด์ สีสองพื้นไม้อะลูมิเนียม เบอร์ บีดี-1601</li> <li>* สีทับหน้า : สี่ล้อเบเยอร์ ซิลด์ ไดมอนด์ ซูเปอร์กลอส อินามล</li> </ul> </li> </ul>		
<b>การเก็บรักษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น</li> <li>: อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ</li> <li>: ค่าตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม</li> <li>: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น</li> </ul>		
<b>ความปลอดภัยและสุขอนามัย</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ</li> <li>: อย่าสุดคม</li> <li>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่</li> <li>: ถ้าสัมผัสควรล้างตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์</li> </ul>		
<b>คำเตือน</b>	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>	: -		
<b>ขนาดบรรจุ</b>	: 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน		