

เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-22

ทินเนอร์เกรดพิเศษ สำหรับงานไม้ชนิดตัน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-22 เป็นทินเนอร์สำหรับผสมสีและล้างอุปกรณ์เครื่องมือสี		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-22 ใช้สำหรับเจือจางและล้างระบบไฟฟ้าสเปรย์และระบบสีอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามกฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	0	0	0
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : ทินเนอร์ * ลักษณะฟิล์มสี : ตัน * เจตสี : ใส * ความข้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : - * ความถ่วงจำเพาะ : - * เนื้อสีโดยปริมาตร : - * เนื้อสีโดยน้ำหนัก : - * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> เวลาแห้งผิว : - เวลาแห้งแข็ง : - เวลาแห้งก่อนทาถัด : - * จุดควบไพบ : 18 - 22 องศาเซลเซียส 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : ลูกกลิ้ง, แปรง และ เครื่องพ่น * ทินเนอร์ : - * การผสมก่อนใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้แปรงหรือลูกกลิ้ง : ใช้เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-22 10 - 15% โดยปริมาตร : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น : ใช้เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-22 15 - 20% โดยปริมาตร : อุณหภูมิของพื้นผิวไม่ควรต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส และสูงกว่าจุดน้ำค้างในอากาศอย่างน้อย 3 องศาเซลเซียส โดยการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์รอบๆ บริเวณที่ทำงานระบบการระบายอากาศที่ดีจะทำให้การแห้งตัวสมบูรณ์ ฟิล์มสีชั้นบนไม่ควรสัมผัสกับน้ำมัน สารเคมี หรือแรงดันเชิงกล จนกว่าจะแห้งตัวสมบูรณ์ การพ่นน้ำด้วยแรงดันสูงบนพื้นผิวมีความชื้น ดังนั้นความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศไม่ควรเกิน 85% ก่อนการทำงานสีพื้นผิวไม่ควรมีความชื้น เพราะจะทำให้เกิดรอยต่อได้ 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : หลีกเลี่ยงจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่ม อุณหภูมิปกติ : เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดฝาให้สนิท 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน		

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

