



Beger

เบเยอร์ เทค 2IN1 พลัส

TEX

2 in 1 PLUS

สีคุณภาพสูง เหนือมาตรฐาน
ในราคาคุ้มค่า



ใหม่

7+
Years
Protection



ทาฝ้า



ด้าน/ภายนอก



ทึงเงา/ภายนอก



ด้าน/ภายใน

สีคาร์บอนต่ำ



เบก. 2321-2564
สีอิมัลชัน
ทนสภาวะอากาศ



เบก. 2514-2564
สีอิมัลชันลดความร้อน
จากแสงอาทิตย์



เบก. 1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน



เนียน

ฟิล์มสีเรียบเนียน
ไม่ย่นเป็นหยัก



แน่น

เนื้อสีแน่น กลมมิดดี
(Ultra Hidetex)



เนียน

เก็บงานไว้งานง่าย
ฟิล์มสีมาตรฐาน
จากโรงงาน



BRIGHT SHIELD

ฟิล์มนา สีสด



ULTRA HIDE TEX

กลมมิดดี



HEAT REFLECT

สะท้อนความร้อน



SAVE COST

คุ้มค่า

สีน้ำพร้อมใช้งานอิชี่ สำหรับช่างมืออาชีพ

สีน้ำอะคริลิกผสมรองพื้นในตัว ทากายนอกและภายใน

ใหม่

สีเบเยอร์เทค

2in1 พลัส



T E X

TECHNOLOGY 2in1

รองพื้นและทับหน้าในถังเดียว

EASY TO USE

ใช้ง่ายเพียง เปิด ใน ม

X-PERT

เก็บงานไว้งานง่าย ทาสีได้เหมือนช่างมือโปร

ทนทาน ยาวนานเกิน 7 ปี

ไม่ใช่แค่สีสวยแต่คือเกราะปกป้องบ้าน ให้ยืนหยัด สวยสด ไม่ซีดจาง ใช้ทีเดียวอุ่นใจได้ยาวนาน



กลบมิด เนียนสวยทุกสัมผัส

กลิ้งง่าย เก็บงานไว ไม่ทิ้งร่องรอย แม้ช่างมือใหม่ก็ทาได้อย่างมั่นใจ ผลงานออกมาเป๊ะเหมือนช่างมือโปร



สีสดชัด เปล่งประกายทุกจุดสี

สีสวยสด ตัดทนนาน ให้บ้านดูเหมือนใหม่ ไม่ซีดจางแม้ผ่านกาลเวลา



เช็ดล้าง 150,000 รอบ ทนคู่

ฟิล์มสีแข็งแรง สีไม่ซีด ไม่หลุด แม้เช็ดซ้ำ



Heat Reflect

สะท้อนความร้อน ลดอุณหภูมิบ้าน

- สะท้อนความร้อน 95.5%
- อุณหภูมิในบ้านเย็นลง 2-6 องศาเซลเซียส
- ประหยัดค่าไฟ 25%



สี 2in1 ครบจบในกระป๋องเดียว

เป็นทั้งรองพื้นและสีทับหน้า รวมในขั้นตอนเดียว ลดภาระ ลดต้นทุน ลดเวลา แต่ได้คุณภาพแบบเต็มร้อย



พร้อมใช้ ไม่ต้องผสมน้ำ

สีมาตรฐานโรงงานแท้ สูตรพร้อมใช้ ไม่ต้องผสมน้ำ ไม่ต้องกวนสี เปิดฝาแล้วลงมือได้เลย ผนังไหนสีก็สวยเหมือนกัน



คุ้มค่า ในทุกมิต (Value for money)

- ประหยัด ค่าสีรองพื้น 1 เทียว (33%)
- ประหยัด ค่าแรง 1 เทียว (33%)
- ได้คุณภาพสีเหนือกว่าราคาที่จ่าย



ทาท้ายไม่ต้องรองพื้น

ประหยัดแรง ประหยัดเวลา

ระบบดั้งเดิม 3 เทียว



รองพื้น
ทา 1 เทียว



ทับหน้า
ทา 2 เทียว

ทาทิ้งหมด 3 เทียว

ลดการใช้ เพื่ออนาคตที่ได้มากกว่า
PAINT LESS, GAIN MORE

1 ลดการเกิดขยะ
ทาง่าย จบในถังเดียว
ไม่เพิ่มขยะจากบรรจุภัณฑ์

2 ลดการใช้ทรัพยากร
สีพร้อมใช้งาน ไม่ต้องผสมน้ำ
ประหยัดการใช้ทรัพยากรน้ำ


3 ลดการเกิดมลภาวะ
ฟิล์มสีทนยาวนาน
ไม่ต้องทาทับบ่อย
ลดการปลดปล่อยคาร์บอน



* สีขาวฟิล์มทิ้งเงาหรัส SG100 / สีขาวฟิล์มเนียน หรัส SH100

ระบบใหม่ 2in1

สีทับหน้า และ รองพื้นในถังเดียว



ทา 2 เทียว

- ✓ งานปูนฉาบเสร็จใหม่
- ✓ งานผนังฉาบบาง
- ✓ งานเก่าไม่เสื่อมสภาพ

ลดขั้นตอนเหลือ 2 เทียว



มอก. 1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน



มอก. 2321-2564
สีอิมัลชัน
ทนสภาวะอากาศ



มอก. 2514-2564
สีอิมัลชันลดความร่อน
จากแสงอาทิตย์

“Paint CO₂ Cal”

แอปคำนวณค่าประหยัดพลังงานไฟฟ้า
จากการใช้สีทาบ้าน BegerCool

“The Best Cool
Paint Brand,
delivering
innovation
that keeps
homes cooler
and greener.”



Beger
TEX
2in1

สีคาร์บอนต่ำ



ลดคาร์บอน จากการทาสีได้
ทั้งหมด 144,750 gCO₂/บ้าน 1 หลัง
เทียบกับระบบการทาสีแบบเดิม
(รองพื้น 1 เทียว, ทับหน้า 2 เทียว)



ประหยัดการใช้น้ำ 74 ลิตร
หรือคิดเป็นการลดคาร์บอน
59 gCO₂/บ้าน 1 หลัง



ประหยัดพลาสติก จากถังทั้งหมด
4,830 กรัม หรือคิดเป็น
การลดคาร์บอน 24,752 gCO₂
/บ้าน 1 หลัง

* คำนวณจากพื้นที่บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 280 ตร.ม. เมื่อเทียบกับการทาสีภายนอก, ภายใน และฉาบผนังในระบบการทาสีแบบปกติ

สีเบเกอร์ Beger
บริการออกเบสสีบ้าน...ฟรี!!
โดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ด้านการออกแบบสีจากเบเกอร์
ใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ

- 1 ถ่ายรูปบ้าน
- 2 เลือกโทนสีที่ชอบ
- 3 สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อส่งจะเบสสี



*สีที่แสดงในภาพอาจแตกต่างกันจากสีจริงขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิว
โปรดพิจารณาเบสสีจาก FANDECK อีทีอาร์

เทคโนโลยีระบบเบสสีเบเกอร์ ใช้เทคโนโลยี
ตามที่คุณต้องการ www.beger.co.th
colordesign



ศูนย์เบเกอร์ 02-611-3434 หรือ สแกน QR CODE

"ท่าง่าย ไม่ต้องรองพื้น"

เบเยอร์ เทค กูอินวัน พลัส สีที่คุ้มค่า คุ้มค่าที่สุดจากเบเยอร์ สีกับหน้าผสมรองพื้นในตัว ไม่ต้องการองพื้น ไม่ต้องผสมน้ำ
พร้อมนวัตกรรม Pro Titanium ที่ช่วยให้ผนังบ้านสีสวยสด กลมมิดดี และปกป้องบ้านให้ยืน อายุการใช้งานได้นานกว่า 7 ปี
ทั้งยังเป็นสีที่ออกแบบมาเพื่อลด การใช้ทรัพยากร ลดการเกิดขยะ และลดการเกิดมลภาวะต่าง ๆ
รวมถึงการปลดปล่อยคาร์บอนที่ต่ำ เป็น "สีรักษ์โลก" อย่างแท้จริง



- ใช้งานง่าย**
- ยึดเกาะเยี่ยม**
เมื่อสีแห้ง
- ใช้สีถึง**
150,000 รอบ
- ป้องกันรังสีความร้อน**
- กลิ่นอ่อนไม่ฉุน**
- ป้องกัน ยับยั้งเชื้อรา และ-ตะไคร่น้ำ**

- มอก. 2321-2564
สีอิมัลชัน
ทนสภาพอากาศ
- มอก. 2514-2564
สีอิมัลชันลดความร้อน
จากแสงอาทิตย์
- มอก. 1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน

ระบบการทาสี

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว/Step 1: Surface Preparation

- พื้นผิวปูนใหม่/New concrete masonry**
ทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน
หรือมีความชื้นน้อยกว่า 14%
Surface must be completely cured and dried at least 1 month or moisture content less than 14%.
- พื้นผิวปูนเก่าสภาพดี*/Old concrete masonry with good condition***
ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษปูน คราบโพลีเอสเตอร์ต่างๆ
Clean the surface from grease dirt and dust before painting.

- พื้นผิวปูนเก่า/Old concrete masonry**
ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด ด้วยแปรงพลาสติก
Remove chalky and deteriorated surface with water and plastic brush.
- พื้นผิวมีเชื้อรา และ-ตะไคร่น้ำ/ The surface with mold and algae**
กำจัดด้วย น้ำยากำจัดเชื้อรา และ-ตะไคร่น้ำ เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม-001
Apply Beger MouldFree M-001 to remove mold and algae.

- พื้นผิวมีรอยแตกหลายๆ/The surface with hairline crack**
0.3-2 มม. โป้วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิเลอร์ เอว-200
For surface with hairline cracks 0.3-2 mm. , fill them with **Beger Acrylio Filler F-200**.
- 2-10 มม. โป้วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ เอว-001
For surface with hairline cracks 2-10 mm. , fill them with **Beger Acrylio Sealant F-001**.

ขั้นที่ 2 การทากันน้ำ

พื้นผิวใหม่ และพื้นผิวเก่าสภาพดี : ทาสีกับหน้าด้วย สีน้ำอะคริลิกผสมรองพื้นในตัว **เบเยอร์ เทค กูอินวัน พลัส** จำนวน 2-3 เที่ยว โดยทาสีที่เกี่ยวแรกให้แห้งสนิทอย่างน้อย 2 ชั่วโมง จึงทากับที่เกี่ยวข้องไป

พื้นผิวเก่า : ทาสีรองพื้นปูนนอกประเภท เบเยอร์ โปรควิก ไพรเมอร์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยว

Step 2: Top Coat

New concrete and Old concrete with good condition : Apply 2-3 Coats of **BEGER TEX 2in1 PLUS**. Then allow to dry at least 2 hours.

Old Surface: Apply Beger Pro Quick Primer B-1900 1 coat.

* พื้นผิวเก่าสภาพดี คือ สภาพพื้นผิวที่ไม่เป็นฝุ่นขอสก ลอกส่อนและโป่งพอง
* สีรองพื้นดังกล่าวเป็นรุ่นแนะนำเท่านั้น ท่านสามารถเลือกใช้รุ่นอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสมของพื้นผิวแต่ละประเภท

ผลิตภัณฑ์ (Product)	พื้นที่ใช้งาน (Usage Area)	ลักษณะฟิล์มสี (Finish Film)	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว (Coverage Sq.m./gallon/coat)	เครื่องมือ (Tools)	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) (Dilution)	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งผิว	แห้งทากับ
	สีน้ำผสมรองพื้นในตัว เบเยอร์ เทค กูอินวัน พลัส สำหรับภายนอกและภายใน BEGER TEX 2in1 PLUS For Exterior and Interior	กึ่งเงา Semi-Gloss	30-35 ตร.ม. 30-35 Sq.m.	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น, Brush, Roller, Spray Gun	สำหรับแปรงและลูกกลิ้ง ไม่ต้องผสมน้ำ กรณีใช้เครื่องพ่นสีผสมน้ำ 10-15% (Ready to use with brush or roller – no dilution required. Dilute with 10-15% clean water whe using a spray gun.)	20 นาที 20 minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours
	สีน้ำผสมรองพื้นในตัว เบเยอร์ เทค กูอินวัน พลัส สำหรับภายนอกและภายใน BEGER TEX 2in1 PLUS For Exterior and Interior	ด้าน Matt					
	สีน้ำผสมรองพื้นในตัว เบเยอร์ เทค กูอินวัน พลัส สำหรับภายใน BEGER TEX 2in1 PLUS For Interior	ด้าน Matt					
	สีน้ำผสมรองพื้นในตัว เบเยอร์ เทค กูอินวัน พลัส สำหรับฝ้าเพดาน BEGER TEX 2in1 PLUS For Ceiling	ด้านพิเศษ Super Matt					



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรมราชชนนี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th
www.facebook.com/begerpaint



09/2568