



BegerShield

DIAMOND

SUPERGLOSS ENAMEL

สีน้ำมันเคลือบเงาคุณภาพสูง เปล่งประกายเงางาม
ฟิล์มสีแกร่ง ทนทาน คุ้มค่า
รายแรกที่ปราศจากสารตะกั่ว ปรอท
ทั้งสีทับหน้าและสีรองพื้น

Diamond Film
ฟิล์มสีแข็งแรง
เรียบเนียน

High Gloss
เงางาม เปล่งประกาย

**All Climates
Resistance**
ทนทาน
ทุกสภาวะอากาศ

High Build
เนื้อสีชั้น ทาได้พื้นที่มาก
คุ้มค่า

**No Added
Mercury and Lead**
ไม่ผสม
สารปรอทและตะกั่ว

โครงสร้างเหล็ก
Metal Structure

ทัศนขอบอาคาร
Edging-Wall Decoration

ทาเรือไม้, เรือเดินสมุทร
Boat, Ship

พันทรยนต์, รถบัส, รถแทรกเตอร์
Car, Bus, Tractor

สำหรับพื้นผิวโลหะและพื้นผิวไม้
For metal and wood



สีรองพื้นกันสนิมสำหรับเหล็ก Beger Metal Primer Series



- สีรองพื้นกันสนิม (สีส้ม)**
BegerShield Diamond Orange Primer BD-1264
 ใช้ร่วมกับพื้นผิวเหล็กทุกชนิดทั้งภายในและภายนอก
 ฟิล์มสีสีส้ม ยึดเกาะดี แข็งแรง ทนทาน
 Suitable for interior and exterior application,
 orange color, excellent adhesion and easy to use.
- สีรองพื้นแดงกันสนิม**
BegerShield Diamond Red Oxide Primer BD-1024
 ใช้ร่วมกับพื้นผิวเหล็กทั่วไป ทนทาน แข็งแรง ใช้งานเร็ว
 ยึดเกาะดีเยี่ยม
 Suitable for all metal surfaces, easy to use,
 quick dry and excellent adhesion.

- สีรองพื้นเทากันสนิม**
BegerShield Diamond Grey Primer BD-2010
 ใช้ร่วมกับพื้นผิวเหล็กที่มีความชื้นสูง เพิ่มการยึดเกาะ
 ของฟิล์มสี แข็งแรง ทนทาน
 Can apply in high moisture content area. Excellent
 adhesion, quick dry and able to re-coat.
- สีรองพื้นกันสนิม**
BegerShield Diamond Rust Converter BD-2007
 ใช้ร่วมกับพื้นผิวเหล็กที่เป็นสนิมและไม่สามารถขัด
 ทำความสะอาดสนิมเก่าออกได้ทั้งหมด
 Suitable for old or rusted steel.

สีรองพื้นสำหรับงานไม้ Beger Wood Primer Series



- สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา BegerShield Diamond Universal Undercoat BD-1600**
 ใช้ร่วมกับพื้นผิวไม้ทุกชนิด ก่อนทาสีทับหน้า เพื่อป้องกันเชื้อราจากใต้ฟิล์มสี ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ เพื่อสร้างเสริม
 ความแข็งแรงและเนียนสวยของฟิล์มสีชั้นถัดไป
 Suitable to apply as a primer for wood to protect wood from mold and fungus. Enhance adhesion property
 and smoothen top coat.
- สีรองพื้นไม้อลูมิเนียมกันยางไม้ BegerShield Diamond Aluminum Wood Primer BD-1601**
 ใช้ร่วมกับพื้นผิวไม้ที่มียางมากหรือไม้ใหม่ มีคุณสมบัติป้องกันไม่ให้ยางไม้ซึมออกมาทำลายพื้นผิวหน้า
 ป้องกันรอยดำบนสีทับหน้า
 Suitable for new wood to protect tannin bleeding.

Diamond Film
ฟิล์มสีแข็งแรง
เรียบเนียน

สมบูรณ์แบบ
ทั้งความแข็งแรง ทนทานและ
สวยงามเปล่งประกาย เราจึงพัฒนา
ให้สีเคลือบมาเซอริชิลด์ โดมอนต์
ซูเปอร์กลอส อีนาเมล มีความสมบูรณ์
แบบดูดีถึงเพชร ช่วยปกป้องบ้านคุณ
ได้อย่างยาวนาน

High Gloss
แวววาว
เปล่งประกาย


ฟิล์มสีให้ความเหมาะสม
มานานทนนาน เปล่งประกาย
ไม่เลือนลาง

**All Climates
Resistance**
ทนทาน
ทุกสภาวะอากาศ

อายุการใช้งานยาวนาน
สีสวยสุด ฟิล์มสีเคลือบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสภาวะอากาศที่รุนแรงของ
ภูมิภาคในแถบเอเชีย

High Build
เนื้อสีชั้น หนาได้พื้นที่มาก
คุ้มค่า

เนื้อสีเข้มข้นกว่า
จึงสามารถทาสีได้เรียบเนียน
ช่วยประหยัดเวลา และยืงกาสิ้นเปลือง
ไม่ไหลย้อย



ไม่มี ปรอท
สารปรอท
สารตะกั่ว
NO ADDED MERCURY
NO ADDED LEAD

สีเบเยอร์ชิลด์ โดมอนต์ ซูเปอร์กลอส อีนาเมล
ปลอดภัยจากสารตะกั่วและปรอท

100%

ทุกผลิตภัณฑ์ (ทั้งสีทับหน้าและสีรองพื้น)

มั่นใจทั้งผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะ
ปราศจากสารพิษ เช่น ปรอทและตะกั่ว
กลิ่นอ่อนไม่ฉุน



 Pearl White BD007	 Frosty Pink BD200	 Alice Blue BD015	 Salty Sea BD350
 Cloud Grey BD400	 Lavender White BD010	 Sky Delight BD301	 Caribbean Blue BD352
 Island White BD012	 Dove White BD018	 Villa Sky BD303	 Tahiti Bay BD582
 Delight Grey BD019	 Pewter BD687	 Ocean Depths BD304	 Green Envy BD583
 Mist Grey BD118	 Heron Grey BD600	 Blasing Blue BD355	 Light sea Green BD353
 Neutral Grey BD688	 Banff Blue BD686	 Neo Blue BD370	 Lazy Lagoon BD587
 Silver Bronze BD1000	 Hudson Grey BD685	 River Blue BD372	 Wonderland Green BD586
 Orchid Purple BD703	 Pastel Grey BD684	 Deep Blue BD359	 Bondi Blue BD280
 Pink Daisy BD217	 Slate Grey BD682	 Wavy Navy BD374	 Lawn Green BD576

* ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น * ขนาดบรรจุ 1/4 และ 1 แกลลอน มีครบทุกสี, 5 แกลลอน (ขนาดถัง) มีเฉพาะสีขาว BD100

			
Mint Cream BD001	Ivory Mist BD009	Primrose White BD008	Mellow White BD102
			
Cool Spearmint BD739	Barley White BD006	Off White BD101	Peach BD002
			
Chlorophyll BD557	Lime White BD117	Sunny Morning BD164	Apricot BD207
			
Aquarius BD566	Gobi Beige BD121	Butter Cup BD175	Navel Orange BD204
			
Crayon Green BD568	Gold Flash BD160	Sunspot BD177	Orange Ribbon BD205
			
Green Creek BD581	Royal Wood BD278	Orange Surprise BD275	Flambeau BD178
			
Spring Green BD588	Clay Bake BD412	Red Lips BD255	Scarlet Medium BD252
			
Flash Green BD584	Delta Brown BD411	Tinting Red BD260	Burgundy Red BD256
			
Gem BD585	Coral Red BD463	Suede BD464	Cocoa Brown BD465

สีน้ำมันด้าน (Beger Flat Enamel)

* สำหรับงานตกแต่งที่ต้องการผิวด้าน (Matt Finish)



BD-888 Board Black



BD-555 Board Green



สีขาวเบอร์ BD-222

Flat White



สีรองพื้นกันสนิม (Anti Rust Primer)

สำหรับพื้นผิวเหล็ก (For Steel Surface)



BD-1264 Orange Primer



BD-1024 Red Oxide Primer



BD-2010 Grey Oxide Primer



BD-2007 Rust Converter

* สำหรับการรองพื้นเหล็กที่เป็นสนิมและไม่สามารถขัดสนิมเท่าออกได้หมด

สีรองพื้นไม้ (Wood Primer)

สำหรับกันเชื้อราไม่ทั่วไป (For mold and fungus protection)



BD-1600 Undercoat White (for wood)

สำหรับไม้มียาง (For wood with tannin)



BD-1601 Aluminium Wood Primer

ขนาดบรรจุ 1 GL, 5GL



สีรองพื้นกันสนิม ระบบ 2 ส่วน สำหรับโลหะ (Beger Rust Guard)


Beger Rust Guard | เบเยอร์ รัสท์การ์ด

สีรองพื้น อีพ็อกซีชนิด 2 ส่วน สำหรับพื้นผิวโลหะทุกชนิด

- อัตราส่วนผสม A:B = 4:1 โดยปริมาตร
- **หยุด!** การเกิดสนิมบนพื้นผิวโลหะทุกชนิดทันที
- **หยุด!** การสึกกร่อนของเนื้อเหล็กด้านในได้ 100%
- สามารถเป็นได้ทั้งสีรองพื้นและสีทับหน้า ในบริเวณที่ไม่สัมผัสแดดโดยตรง
- ทากับหน้าสีเก่าได้ทุกระบบ โดยไม่ต้องลอกสีเก่าออกหมด
- ใช้ได้กับระบบสีทับหน้าทุกประเภท เช่น สีโพลียูรีเทน สีอีพ็อกซี สีน้ำ หรือ สีน้ำมันทั่วไป
- เตรียมพื้นผิวเพียงแค่ขัดกระดาษทราย แทนการพ่นทราย
- ทนต่อการขีดข่วน แรงกระแทก สารเคมี ตัวทำละลาย น้ำ และสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง



สถานีรถไฟฟ้านีทีเอส



Aluminium 100



Grey 101



Cream 102



Dark Green 103



Red Brown 104

น้ำยาลอกสี เบเยอร์ ยูนิซีฟ (Paint Remover)

ภายนอก/ภายใน, น้ำยาลอกฟิล์มสีเก่า ลอกสีง่าย ไม่เปลืองแรงขัด ไม่ทำลายพื้นผิว

คุณสมบัติเด่น :

- ลอกสีได้ง่าย รวดเร็ว
- ไม่ทำลายพื้นผิวเดิม
- ทาก่าย สิ้นเปลือง

พื้นที่ใช้งาน :

เบเยอร์ ยูนิซีฟ สามารถใช้ลอกสีได้ง่าย เหมาะสำหรับการลอกสีทุกประเภท เช่น ยูนิเทน, แลคเกอร์, สีอะครีลิก, สีน้ำมัน, วาร์นิช เป็นต้น



สีน้ำมันรายแรกที่ไม่ผสมสารปรอทตะกั่วและโลหะหนัก ทั้งสีรองพื้นและสีทับหน้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม * ทุกเฉดสีสามารถผสมได้ผ่านเครื่องผสมสีเบเยอร์

BegerShield Diamond SuperGloss Enamel

สีเคลือบมาคุณภาพสูง มันวามเปล่งประกาย ฟิล์มสีแกร่ง ทนทาน คุ่มค่า

สีเคลือบมาเบอร์ชิลด์ โดมอนด์ ซูเปอร์กลอส อีนาเมล เป็นสีเคลือบมาอัลซิดเรชั่น พิเศษ คุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายในระดับอัลตราพรีเมียมด้วยคุณสมบัติที่เด่นในการเคลือบและปกป้องพื้นผิวด้วยฟิล์มสีชนิดพิเศษดัดแปลงเพชร แข็งแกร่ง เนียนเรียบติดทนนาน มันวามเปล่งประกาย และ ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรง ได้เป็นอย่างดี เนื้อสีชั้น ทาได้พื้นที่มาก สลับแปร่งง่าย ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย

Beger Shield Diamond Super gloss Enamel is an ultra premium, high performance gloss enamel. With best quality of synthetic alkyd and outstanding technology, enhance the excellent gloss finish and can be applied in severe conditions, both interior and exterior. High builded film, UV protection, environmental friendly and lead and mercury free.

พื้นที่เหมาะสำหรับการใช้งาน

สามารถใช้งานกับผนังปูนเพื่อตัดขอบกันเปื้อน โครงสร้างเหล็ก รั้ว ราวจับบันได เครื่องจักร สะพาน เรือ รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ ประตู หน้าต่างหรือวงกบไม้ และงานทุกชนิดที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทาในบริเวณห้องครัว ห้องนอน โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารที่พักอาศัย สำนักงาน ร้านอาหาร เป็นต้น

Usage Area

BegerShield Diamond Super Gloss Enamel is ideal to apply on steel and wood substrates which required last long durable property, i.e. steel structure, wood door and frame, fence, machine, bridge, ship, truck, high traffic area, etc.

ระบบการทาสี | Application Method

1.เตรียมพื้นผิว Surface Preparation



พื้นผิวเหล็ก :: Metal Surface

พื้นผิวเก่า : ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกและทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิมหรือใช้น้ำยาลอกสีเบอร์ชิลด์ยูนิซอฟ 9119
พื้นผิวใหม่ : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น ฆ สนิม และ คราบไขมัน
Old surface : Peeling surface must be eliminated and free from rust or use color remover **Beger Unisoft 9119**.
New surface : Substrate must be prepared free from rust, millscale, and loose particles and waxy contaminate.

ทาสีรองพื้นแฉกกันสนิม เบอร์ชิลด์ โดมอนด์ บีด-1024 จำนวน 1-2 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

Apply 1-2 coats of **BegerShield Diamond BD-1024** and leave it dry for 5-6 hours prior to painting the primer.

ทาสีเคลือบมาเบอร์ชิลด์ โดมอนด์ ซูเปอร์กลอส อีนาเมล จำนวน 2 เที่ยว โดยทิ้งระยะให้สีที่ทาชั้นแรกแห้งสนิทอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนจึงทาชั้นที่ 2
 Apply 2 coats of BegerShield Diamond SuperGloss Enamel, drying time between coats is 8-10 hours.

คำเตือน : หลีกเลี่ยงความร้อนและประกายไฟ เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดฝาให้สนิท เก็บให้พ้นมือเด็ก ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด หากมีอาการให้ไปพบแพทย์
 Warnings : Avoid the heat or sparks, close the lid after use, Keep out of reach of children.
 Eye contact : immediately rinse with plenty of water or medical attention sought immediately.

พื้นผิวไม้ :: Wood Surface

พื้นผิวเก่า : ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกและขัดตกแต่ง ทำความสะอาดให้เรียบร้อย
พื้นผิวใหม่ (ไม้บียาง) : ขัดแต่งผิวให้เรียบและทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผงและคราบไขมัน

Old surface : Peeling surface must be eliminated and cleaned, free from dust and oil.

New surface : The surface must be scrubbed the remove minor imperfections and must be cleaned, free from dust and oil.

พื้นผิวเก่า : ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ชิลด์ โดมอนด์ บีด-1600 จำนวน 1-2 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวใหม่ (ไม้บียาง) : ทาสีรองพื้นไม้อลูมิเนียม เบอร์ชิลด์ โดมอนด์ บีด-1601 จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

Old surface : Apply 1-2 coat of **BegerShield Diamond Undercoat BD-1600**, let it dry for 8-10 hours prior to top coating.

New surface : Apply 1 coat of **BegerShield Diamond Aluminium Wood primer BD-1601**, let it dry for 8-10 hours prior to top coating.

ข้อมูลจำเพาะ | Properties

ประเภทสี Type	ลักษณะฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว Sq.m./1 gallon/coat	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งานโดยปริมาตร Tinning Ratio (by Volume)		ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง) Drying time (Hours)	
				แปรง Brush	ลูกกลิ้ง Roller	แห้งผิว Touch	แห้งทาทับได้ Recoat
สีเคลือบมา High Gloss Enamel	มาวมาก High Gloss	50-60	แปรง หรือ ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	1-2	8-10
สีรองพื้นแฉก กันสนิม Red Oxide Primer BD-1024	ด้านถึงกึ่งมาว Semi-Gloss	55-60		ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	0.5-1	5-6
สีรองพื้นเทา กันสนิม Gray Primer BD-2010	ด้านถึงกึ่งมาว Semi-Gloss	45-50		ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	0.5-1	5-6
สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา Wood Primer BD-1600	ด้าน Matt	35-40		ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	1-2	8-10
สีรองพื้นไม้อลูมิเนียม Aluminium Primer BD-1601	เงินขาว Bronze	40-45		ไม่ต้องผสมทินเนอร์ Not Dilute		1-2	8-10

สินค้าคุณภาพในกลุ่ม เบอร์ชิลด์ สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย



สีเบอร์ชิลด์ โดมอนด์
 สวยสะอาดทุกองศา
 ทดลองระยะเวลา 15 ปี



สีเบอร์ชิลด์ ไฟโตคลีน
 บัวตกรรมสีฟอกอากาศ
 สะอาดสามมิติ กำจัดเชื้อโรค
 เช็ดล้างง่าย สลายคราบได้เอง



สีเบอร์ชิลด์ แพลทินัม
 สั้นไหล...โรคราบ
 สะอาดตัวจริง
 ด้วยเทพล่อง



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบอร์ชิลด์ จำกัด 90,92 ถนนบรมราชินีนาถ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
 Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchatavee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
 www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



