



Beger



SEAL MAX TAPE

ซีล แม็กซ์ เทป

เทปปิดรอยซึมรั่วซึมอเนกประสงค์



หนกหนกหนกหนก



หนกหนกหนกหนก 100%



หนกหนกหนกหนก

หนกหนกหนกหนก

- ๗ หนกหนกหนกหนก หนกหนกหนกหนกหนกหนกหนก
- ๗ หนกหนกหนกหนกหนกหนกหนกหนกหนกหนกหนกหนก
- ๗ หนกหนกหนกหนกหนกหนกหนกหนกหนกหนกหนกหนก
- ๗ หนกหนกหนกหนกหนกหนกหนกหนกหนกหนกหนกหนก
- ๗ หนกหนกหนกหนกหนกหนกหนกหนกหนกหนกหนกหนก



Beger

SEAL MAX TAPE

ซีล แม็กซ์ เทป

เทปปิดรอยร้าวซึมอเนกประสงค์



ปิดเกาะดีเยี่ยม



กันน้ำซึม 100 %



ใช้ได้หลากหลายพื้นผิว



เหนียว ทนทาน
ทนนานมากกว่า
5 ปี



ทน UV
ทนสภาพอากาศที่รุนแรง

เบเยอร์ ซีล แม็กซ์ เทป

เทปปิดรอยร้าวซึมอเนกประสงค์ สำหรับปิดรอยร้าวแตก รอยต่อทุกประเภท เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาซึมผ่าน ใช้ติดได้หลากหลายพื้นผิว เทปปิดรอยร้าวซึมอเนกประสงค์ สำหรับปิดรอยต่อแบบ พร้อมใช้งาน ป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ 100 % เหมาะสำหรับซ่อมแซมรอยแตก ร้าวของวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร เช่น กระเบื้องหลังคา กันสาด คานฟ้า รางน้ำฝน ท่อพีวีซีระบายน้ำ เนื้อวัสดุเหนียว มีความคงตัวสูง ต้านทานแรงฉีกขาดได้ดี ทนในสภาวะอากาศที่รุนแรง และรังสียูวี ไม่กรอบแตกง่าย เนื้อเทปมีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม



กันขอบหลังคา



รอยแตกหลังคา



รอยต่อเมทัลชีท



รอยต่อท่อน้ำ

คุณสมบัติเด่น

- ติดแน่น ยึดเกาะสูง ต้านทานแรงฉีกขาด
- ทนความร้อนไม่ยืดตัว ทนความเย็นไม่กรอบแตก
- ปิดรอยร้าว รอยรั่ว กันน้ำซึม 100%
- ทนต่อแสงยูวี สารเคมี และอุณหภูมิสูง ทนทานทุกสภาพอากาศ
- ใช้หลากหลายพื้นผิว

ลักษณะการใช้งาน

- การใช้งาน อุด, ปิด, ยึดติดวัสดุ (กระเบื้อง, ผนังปูน, ไม้, พลาสติก, โลหะ ฯ) เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
- ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่จะทำการติดตั้ง ให้สะอาด (ฝุ่น, เศษผง, คราบน้ำมัน, น้ำ) ออกจากพื้นผิวที่ติดตั้ง

ข้อควรระวัง

- อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน 5-40 °C
- พื้นผิวที่เปียกน้ำจะไม่สามารถติดได้ ควรทำให้พื้นผิวแห้งก่อนติดตั้ง
- ขณะติดตั้ง ควรตรวจเช็คหน้าสัมผัสของวัสดุว่าติดแนบกับพื้นผิวโดยไม่มีฟองอากาศ
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก และล้างมือให้สะอาดหลังการใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

วัสดุ	ยางมะตอยผสมยางสังเคราะห์ (Modified Asphalt)
ความต้านทานน้ำ	80°C Hot Water นาน 24 ชั่วโมง
ความต้านทานแรงดึง	≥ 40 N/CM
ความยืดหยุ่น	≥ 20%
อุณหภูมิการทำงาน	5°C - 40°C
อุณหภูมิการใช้งาน	-30°C - 140°C

ข้อแนะนำการใช้งาน

- ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ต้องการติดเทปให้สะอาด แห้งสนิท ปราศจากฝุ่น คราบไขมันหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
- ติดเทปตามความยาวที่ต้องการติด
- ลอกพลาสติกสีเทาออก และกดเทปกาไว้แน่นสนิทบนพื้นผิว
- กรณีที่ต้องการต่อแผ่นให้ติดแผ่นใหม่กับซ้อนแผ่นเก่าจนแน่น โดยให้มีระยะทับซ้อนกันอย่างน้อย 5 ซม.

การเก็บรักษา

อายุของผลิตภัณฑ์ 5 ปี นับจากวันผลิตในภาษาขนปิด ควรเก็บในที่แห้งร่มอุณหภูมิไม่เกิน 40 °C และไม่โดนแสงแดดโดยตรง
* การใช้งานที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 °C ต้องมั่นใจว่าพื้นผิววัสดุแห้ง และปราศจากน้ำแข็งและไอน้ำ



ข้อมูลเพิ่มเติม