



Beger

เบเยอร์ เทค 2ใน1

TEX

2 in 1

สีคุณภาพสูง เหมือนมาตรฐาน
ในราคาคุ้มค่า



ใหม่

7+
Years
Protection



ทาฝ้า-ภายใน/ด้านพิเศษ



ภายนอก-ภายใน/ด้าน



ภายนอก-ภายใน/ทึ่งเงา



ภายใน/ด้าน

สีคาร์บอนต่ำ

เนียน แน่น เนียบ



BRIGHT SHIELD
พื้นเงา สีสด



ULTRA HIDE TEX
กลบรอย



HEAT REFLECT
สะท้อนความร้อน



SAVE COST
คุ้มค่า



มท. 2321-2564
สีโบนสัน
ทาสีทง-อากาศ



มท. 2514-2564
สีโบนสันลดความรอน
จากแสงอาทิตย์



มท. 1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน

สีน้ำพร้อมใช้งาน เก็บงานไว จบงานง่าย สำหรับช่างมืออาชีพ
สีน้ำอะคริลิกผสมรองพื้นในตัว ทาภายนอกและภายใน

ใหม่

สีเบเยอร์ เทคโนโลยี 2ใน1



T TECHNOLOGY 2in1 EASY TO USE X-PERT

TECHNOLOGY 2in1

รองพื้นและสีทับหน้าในถังเดียว

EASY TO USE

ใช้ง่ายเพียง เปิด ใน ภา

X-PERT

เก็บงานไว้งานง่าย ทาสีได้เหมือนช่างมือโปร

ทนทาน ยาวนานเกิน 7 ปี

ไม่ใช่แค่สีสวยแต่คือเกราะปกป้องบ้าน ให้ยืนหยัด สวยสด ไม่ซีดจาง ใช้ทีเดียวอุ่นใจได้ยาวนาน



กลบมิด เนียนสวยทุกสัมผัส

กลิ้งง่าย เก็บงานไว ไม่ทิ้งร่องรอย แม้ช่างมือใหม่ก็ทาได้อย่างมั่นใจ ผลงานออกมาเป๊ะเหมือนช่างมือโปร



สีสดชัด เปล่งประกายทุกจุดสี

สีสวยสด ตัดทนนาน ให้บ้านดูเหมือนใหม่ ไม่ซีดจางแม้ผ่านกาลเวลา



เช็ดล้าง 150,000 รอบ ทนคุ้ม

ฟิล์มสีแข็งแรง ทนการเช็ดล้าง ไม่หลุดง่าย แม้ขีดข่วน



Heat Reflect

สะท้อนความร้อน ลดอุณหภูมิบ้าน

- สะท้อนความร้อนสูงสุด 95.5%
- อุณหภูมิในบ้านเย็นลง 2-6 องศาเซลเซียส
- ประหยัดค่าไฟ 25%



สี 2ใน1 ครบจบในกระป๋องเดียว

เป็นทั้งรองพื้นและสีทับหน้า รวมในขั้นตอนเดียว ลดภาระ ลดต้นทุน ลดเวลา แต่ได้คุณภาพแบบเต็มร้อย



พร้อมใช้ ไม่ต้องผสมน้ำ

สีมาตรฐานโรงงานแท้ สูตรพร้อมใช้ ไม่ต้องผสมน้ำ เปิดฝาแล้วทวนให้สีเป็นเนื้อเดียวกัน และใช้งานได้เลย ผนังไหนสีก็สวยเหมือนกัน



คุ้มค่า ในทุกมิต (Value for money)

- ประหยัด ค่าสีรองพื้น 1 เกี้ยว (33%)
- ประหยัด ค่าแรง 1 เกี้ยว (33%)
- ได้คุณภาพสีเหนือกว่าราคาที่จ่าย



ท่าง่ายไม่ต้องรองพื้น

ประหยัดแรง ประหยัดเวลา

ระบบดั้งเดิม 3 เทียว



รองพื้น
ทา 1 เทียว



ทับหน้า
ทา 2 เทียว


ทาทิ้งหมด 3 เทียว

ลดการใช้ เพื่ออนาคตที่ได้มากกว่า
PAINT LESS, GAIN MORE



ระบบใหม่ 2 อิน 1

สีทับหน้า และ รองพื้นในถังเดียว



ทา 2 เทียว

- ✓ งานปูนฉาบเสร็จใหม่
- ✓ งานผนังฉาบบาง
- ✓ งานเก่าไม่เสื่อมสภาพ

ลดขั้นตอนเหลือ 2 เทียว



มอก. 1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน



มอก. 2321-2564
สีอิมัลชัน
ทนสภาวะอากาศ



มอก. 2514-2564
สีอิมัลชันลดความร่อน
จากแสงอาทิตย์

"Paint CO₂ Cal"

แอปคำนวณค่าประหยัดพลังงานไฟฟ้า
จากการใช้สีทาบ้าน BegerCool



"The Best Cool
Paint Brand,
delivering
innovation
that keeps
homes cooler
and greener."



เวดสีฝ้าเพดาน (Ceiling Paint Colors)



* สีขาวฟิล์มถึงมกราคม TG-100 / สีขาวฟิล์มด้าน สีส TM-100

* ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น



ลดคาร์บอน จากการทาสีได้
ทั้งหมด 144,750 gCO₂/บ้าน 1 หลัง
เทียบกับระบบการทาสีแบบเดิม
(รองพื้น 1 เทียว, ทับหน้า 2 เทียว)



ประหยัดการใช้น้ำ 74 ลิตร
หรือคิดเป็นการลดคาร์บอน
59 gCO₂/บ้าน 1 หลัง



ประหยัดพลาสติก จากถังทั้งหมด
4,830 กรัม หรือคิดเป็น
การลดคาร์บอน 24,752 gCO₂
/บ้าน 1 หลัง

* คำนวณจากพื้นที่บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 280 ตร.ม. เมื่อเทียบกับการทาสีภายนอก, ภายใน และฝ้าเพดานในระบบการทาสีแบบปกติ

บริการออกแบบสีบ้าน...ฟรี!!
โดยสถาปนิก มีบริการและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบสีจากแมเจอร์
ใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ

- 1 ถ่ายรูปบ้าน
- 2 เลือกโทนสีที่ชอบ
- 3 สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อส่งกระดาษ



* สีที่แสดงในภาพอาจแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
โปรดพิจารณาจากตัวอย่างสีที่ FAHNECK อีคาร์

เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ ใช้ภาพจริง
ตามที่คุณต้องการ www.beger.co.th
colordesign



คุณโทรที่ 02-611-3434 หรือ สแกน QR CODE

"ท่าง่าย ไม่ต้องรองพื้น"

เบเยอร์ เทค 2อิน1 สีกี่คุ้มค่า คุ้มราคาที่สุดจากเบเยอร์ สีกับหน้าผสมรองพื้นในตัว ไม่ต้องการองพื้น ไม่ต้องผสมน้ำ พร้อมนวัตกรรม Pro Titanium ที่ช่วยให้ผนังบ้านสีสวยสด กลมมิดดี และปกป้องบ้านให้ยืน อายุการใช้งานได้นานกว่า 7 ปี ทั้งยังเป็นสีที่ออกแบบมาเพื่อลด การใช้ทรัพยากร ลดการเกิดขยะ และลดการเกิดมลภาวะต่าง ๆ รวมถึงการปลดปล่อยคาร์บอนที่ต่ำ เป็น "สีเขียว" อย่างแท้จริง



สีคาร์บอนต่ำ



จบงานไว ใช้งานง่าย



ยึดเกาะเยี่ยม เนื้อสีแกร่ง



เช็ดล้าง 150,000 รอบ



ป้องกันรังสีความร้อน



กลิ่นอ่อนไม่ฉุน



ป้องกัน ยับยั้งเชื้อรา และตะไคร่น้ำ



มอก. 2321-2564 สีอ่อนสีนวล ถนนสภาวะอากาศ



มอก. 2514-2564 สีอิมัลชันลดความรื้อน จากแสงอาทิตย์



มอก. 1123-2555 สีรองพื้นสำหรับงานปูน

ระบบการทาสี

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว/Step 1: Surface Preparation

พื้นผิวปูนใหม่/New concrete masonry
 ทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หรือมีความชื้นน้อยกว่า 14%
 Surface must be completely cured and dried at least 1 month or moisture content less than 14%.

พื้นผิวปูนเก่าสภาพดี*/Old concrete masonry with good condition*
 กำจัดความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษปูน คราบโพลีเอสเตอร์ต่างๆ
 Clean the surface from grease dirt and dust before painting.

พื้นผิวปูนเก่า/Old concrete masonry
 ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด ด้วยแปรงพลาสติก
 Remove chalky and deteriorated surface with water and plastic brush.

พื้นผิวมีเชื้อรา และตะไคร่น้ำ/The surface with mold and algae
 กำจัดด้วย น้ำยากำจัดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม-001
 Apply Beger MouldFree M-001 to remove mold and algae.

พื้นผิวมีรอยแตกเสี้ยน/ The surface with hairline crack
0.3-1 มม. โป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอพ-200
 For surface with hairline cracks 0.3-1 mm., fill them with **Beger Acrylic Filler F-200**

1-10 มม. โป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ เอพ-001
 For surface with hairline cracks 1-10 mm., fill them with **Beger Acrylic Sealant F-001**

ขั้นที่ 2 การทากันน้ำ

พื้นผิวใหม่ และพื้นผิวเก่าสภาพดี : ทาสีทับหน้าด้วย สีน้ำอะคริลิก ผสมรองพื้นในตัว **เบเยอร์ เทค 2อิน1** จำนวน 2-3 เที่ยว โดยทาสีที่จืดจางให้แห้งสนิทอย่างน้อย 2 ชั่วโมง จึงทากับเที่ยวถัดไป

พื้นผิวเก่า : ทาสีรองพื้นปูนนอกประเภท เบเยอร์ โปร ควิก โพรเมอร์ บี-1900 (สูตรน้ำมัน) จำนวน 1 เที่ยว

Step 2: Top Coat

New concrete and Old concrete with good condition : Apply 2-3 Coats of **BEGER TEX 2in1**. Then allow to dry at least 2 hours.

Old Surface: Apply Beger Pro Quick Primer B-1900 (Solvent Base) 1 coat.

* พื้นผิวเก่าสภาพดี คือ สภาพพื้นผิวที่ไม่เป็นฝุ่นขอสัก ลอกส่อนและโป่งพอง
 * สีรองพื้นดังกล่าวเป็นรุ่นแนะนำเท่านั้น ท่านสามารถเลือกใช้รุ่นอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสมของพื้นผิวแต่ละประเภท

ผลิตภัณฑ์ (Product)	พื้นที่ใช้งาน (Usage Area)	ลักษณะฟิล์มสี (Finish Film)	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว (Coverage Sq.m./gallon/coat)	เครื่องมือ (Tools)	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) (Dilution)	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งผิว (Dry to touch)	แห้งทาบ (Dry to handle)
	สีน้ำผสมรองพื้นในตัว เบเยอร์ เทค 2อิน1 สำหรับภายนอกและภายใน BEGER TEX 2in1 For Exterior and Interior	กึ่งเงา SEMI-GLOSS	30-35 ตร.ม. 30-35 Sq.m.	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่นสี, แปรง, Roller, Spray Gun	สำหรับแปรงและลูกกลิ้ง ไม่ต้องผสมน้ำ กรณีใช้เครื่องพ่นสี ผสมน้ำ 10-15% (Ready to use with brush or roller – no dilution required. Dilute with 10-15% clean water when using a spray gun.)	20 นาที 20 minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours
	สีน้ำผสมรองพื้นในตัว เบเยอร์ เทค 2อิน1 สำหรับภายนอกและภายใน BEGER TEX 2in1 For Exterior and Interior	ด้าน MATT					
	สีน้ำผสมรองพื้นในตัว เบเยอร์ เทค 2อิน1 สำหรับภายใน BEGER TEX 2in1 For Interior	ด้าน MATT					
	สีน้ำผสมรองพื้นในตัว เบเยอร์ เทค 2อิน1 สำหรับฝ้าเพดาน BEGER TEX 2in1 For Ceiling	ด้านพิเศษ SUPER MATT					



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรมกิตติวงศ์ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
 Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
 www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th
 www.facebook.com/begerpaint

