



Beger

SEALANT



เบเยอร์ ซีลแลนท์
ผลิตภัณฑ์อุดรอยต่อสำเร็จรูป



จบทุกปัญหา
รอยแตกร้าว



ยึดหยุ่นสูง/ยึดเกาะแน่น



ทนต่อสารเคมี
และสภาวะอากาศ



ใช้ได้ทั้งภายนอก
และภายใน



- ☑ จบทุกปัญหา รอยแตกร้าว
- ☑ อุดได้สนิททุกรอยต่อ
- ☑ ยึดหยุ่นสูง ใช้งานง่าย แห้งไว





Beger PU Seal

เบเยอร์ พียู ซิล

วัสดุอุดรอยต่อ สำหรับอุดรอยแตกกว้างขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ใช้ได้กับพื้นผิวหลายประเภท เช่น คอนกรีตทั่วไป อิฐ โฟเบอร์กลาส อลูมิเนียม วิวาบอร์ด โฟเบอร์ซีเมนต์ ววกบไม้ ววกบเหล็ก รอยต่อหลังคา แก๊ลซิก เป็นต้น



ยืดหยุ่นสูง
มากกว่า 800%



ทนต่อทุกสภาพอากาศ
รังสียูวี



ทาสีทับได้
ไม่เหลืองตัว



ยึดเกาะดีเยี่ยม



ใช้งานได้
หลากหลายพื้นที่
และพื้นผิว



หลอดใส่รอก ขนาด 600 มล.

ขนาด 310 มล.

มี 2 เฉดสี



สีขาว White สีเทา Grey



600 ml. x 12 Unit

310 ml. x 12 Unit

Beger Premium Silicone Seal

เบเยอร์ พรีเมียม ซิลิโคน ซิล

กาวซิลิโคน 100% คุณภาพสูง ชนิดไม่เป็นกรด กลิ่นไม่ฉุน ไม่ทำให้โลหะเปลี่ยนสี เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม รถยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โลหะทุกชนิด สุขภัณฑ์ รางน้ำ หลังคา งานก่อสร้างตงโลหะ เป็นต้น



ซิลิโคน 100%
ไม่มีกรด



ไร้กลิ่น ทนสารเคมี ไม่กัดกร่อนโลหะทุกชนิด



ทนทานทุกสภาวะอากาศ
และรังสี UV



ยืดหยุ่นสูง



ยึดเกาะดีเยี่ยม

ขนาด 280 มล.

มี 4 เฉดสี



สีใส Clear สีขาว White สีเทา Grey สีดำ Black



280 ml. x 12 Unit

Beger Silicone Seal

เบเยอร์ ซิลิโคน ซิล

ซิลิโคนยาแนวชนิดไม่กรด ใช้สำหรับอุดรอยต่อกระจก หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม ติดตั้งสุขภัณฑ์ อ่างกั้นอาบน้ำ เครื่องปรับอากาศ ใช้ได้กับพื้นผิวหลายประเภท เช่น แก้ว กระจก เซรามิก อลูมิเนียม โฟเบอร์กลาส เป็นต้น



ทนทานทุกสภาวะอากาศ และรังสี UV



สามารถยึดเกาะได้ดีเยี่ยม ทั้งกระจก
อลูมิเนียม และวัสดุอื่น ๆ



ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

ขนาด 280 มล.

มี 4 เฉดสี



สีใส Clear สีขาว White สีเทา Grey สีดำ Black



280 ml. x 12 Unit

Beger Acrylic Seal

เบเยอร์ อะคริลิก ซิล

อะคริลิกอุดผิวคุณภาพสูง ชนิดยืดหยุ่น สำหรับรอยแตกกว้างขนาดใหญ่และเล็ก ใช้กับร่องที่ขี้นตัวได้ รอยต่อขอบววกบ งานติดตั้งเฟรมประตู-หน้าต่าง งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ไม้ งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์อุดรอยต่อกระจกเบื้องระหว่างพื้นและผนัง เป็นต้น



ยืดหยุ่นสูง ไม่ยุบตัว
ปกปิดรอยร้าวได้ดี



ทนทานทุกสภาวะอากาศ
และรังสี UV



แห้งเร็ว ยึดเกาะดีเยี่ยม



กลิ่นไม่ฉุน



ทาสีทับได้ ไม่เหลืองตัว



ใช้ได้ทั้งภายนอกและ
ภายใน



มีปริมาณสารระเหยต่ำ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน
RoHS

ขนาด 280 มล.

มี 1 เฉดสี



สีขาว White



280 ml. x 24 Unit

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบมัน ฝุ่นละออง สิ่งสกปรกต่าง ๆ และต้องขจัดคราบกาวเก่าออกให้หมด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ผลิตภัณฑ์ให้หมดในคราวเดียว หลังจากเปิดใช้งาน

วิธีการใช้งาน

ตัดปลายหลอดเล็กน้อย และสวมจุกเข้ากับตัวหลอด

ใช้ปลายหลอดสัมผัสรอยต่อที่ต้องการซ่อมแซม บีบปืนกาวให้เนื้อผลิตภัณฑ์เต็มร่อง แล้วปากให้เรียบ เช็ดทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ส่วนที่เกินจากรอยต่อที่ซ่อมแซมแล้ว ด้วยฟองน้ำหรือผ้าชุบน้ำหมาด

อัตราการใช้งาน 280 มล. : 2.8 ม. (ร่องขนาด 1x1 ซม.), 310 มล. : 3.1 ม. (ร่องขนาด 1x1 ซม.)

การเก็บรักษา

เก็บไว้ในที่แห้งและมีอุณหภูมิไม่เกิน 30 °C

หากยังไม่ได้เปิดใช้ผลิตภัณฑ์ สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 12 เดือน นับจากวันผลิต



อุดโพรงรอยแตก
0.3-2
มม.



ขนาด 1 กก.

ขนาด 4 กก.

NEW

สำหรับงาน DIY
ขนาด 300 กรัม

มี 2 เฉลสี



สีขาว White

สีเทา Grey

Beger Acrylic Filler F-200

เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอฟ-200

อะคริลิกสำหรับอุดโพรงรอยแตกกว้าง ขนาดเล็ก 0.3-2 มม.

- ☑ สำหรับ รอยแตกหลายมา หรือ รอยร้าวขนาดไม่เกิน 2 มม.
 - ☑ ยึดหยุ่นได้ คงสภาพการปกปิดรอยแตกกว้าง
 - ☑ แห้งเร็ว ชัดง่าย ไม่ยุบตัว ไม่เป็นฝุ่นซอสัก
 - ☑ ยึดเกาะกับพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัมไม้สังเคราะห์และสีกับหน้าได้ดีเยี่ยม
 - ☑ ไม่ขึ้นรอยดำและไม่ทำให้สีกับหน้าเหลืองตัว
 - ☑ เปื้อนง่าย ไม่ติดเกรียวโป้ว ไม่ไหลย้อยขณะใช้งาน
 - ☑ ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท และสารตะกั่ว
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



300 g. x 12 Unit / 1kg. x 12 Unit / 4kg. x 12 Unit

Beger Acrylic Sealant F-001

เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ เอฟ-001

อะคริลิกสำหรับอุดโพรงรอยแตกกว้างขนาดใหญ่ 2-10 มม.

- ☑ สำหรับ รอยร้าวขนาด 2-10 มม.
 - ☑ ยึดหยุ่นสูง คงสภาพการปกปิดรอยแตกกว้าง แม้เกิดการขยับตัวของรอยแตก
 - ☑ แห้งเร็ว ไม่หดตัว ชัดตกแต่ง่าย
 - ☑ ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว
 - ☑ เปื้อนง่าย ไม่ติดเกรียวโป้ว ไม่ไหลย้อยขณะใช้งาน
 - ☑ เนื้อผลิตภัณฑ์มีสีขาวทาสีกับได้ ไม่เกิดปัญหาคราบน้ำมันและไม่ทำให้อายุสีกับหน้าเหลืองตัว
 - ☑ สก๊อตกับหน้าเหลืองตัว
 - ☑ ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท และสารตะกั่ว
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



1kg. x 12 Unit / 4kg. x 12 Unit

วิธีการซ่อมแซมผนังแตกร้าว

1. ชัดล้าง ทำความสะอาดพื้นผิว
2. อุดโพรงด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ F-200 สำหรับรอยแตกหลายขนาดไม่เกิน 2 มม. หรือ เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ F-001 สำหรับรอยร้าวขนาด 2-10 มม. แล้วขัดตกแต่งให้เรียบเสมอดิวปูน
3. ทาสีรองพื้นปูนฉาบประเภท เบเยอร์ อัลตราไฮด์ โพรเมอร์ บี-2100 จำนวน 1 เที่ยว ปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า ทาสีรองพื้นปูนเก่า บี-1500 หรือ บี-1700 จำนวน 1 เที่ยว



เคล็ดลับจากช่างมืออาชีพ

ผลิตภัณฑ์อุดโป้วที่ไม่มีคุณภาพจะก่อให้เกิดปัญหา การยุบตัว เหลืองตัว และน้ำมันลอยหน้า ดังนั้น จึงควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100%



พื้นที่การใช้งาน

เบเยอร์ พียู ซีล
อุดรอยแตกกว้างขนาดใหญ่และเล็ก รอยต่อตามจุดต่าง ๆ ที่มีการเคลื่อนตัว เช่น รอยต่อผนัง หลังคา ฝ้าฟ้า

เบเยอร์ อะคริลิก ซีล
รอยแตกกว้างขนาดใหญ่ และเล็ก รอยแตกกว้าง ก่อฉาบ ผนังปูน

เบเยอร์ ซีลโคเน ซีล
สำหรับอุดรอยต่อกระจก หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม งานซ่อมแซม ติดตั้งสุขภัณฑ์ ฉากกั้นอาบน้ำ

เบเยอร์ พรีเมียม ซีลโคเน ซีล
สำหรับโลหะทุกชนิด สุขภัณฑ์ อ่างอาบน้ำ อ่างล้างจาน รางน้ำ หลังคา งานก่อสร้างโลหะ ผนังอาคาร

เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอฟ-200
รอยแตกกว้างขนาดเล็กทั่วไป รอยเจาะน็อต ตะปู 0.3-2 มม.

เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ เอฟ-001
รอยแตกกว้างขนาดใหญ่ รอยต่อผนัง ที่มีการเคลื่อนตัว 2-10 มม.

สินค้า/คุณสมบัติ	ทาสีทับได้	การแห้งตัว	ความยืดหยุ่น	ความทนทานต่อสภาวะอากาศ และรังสี UV
เบเยอร์ อะคริลิก ซีล	☑	★★★★★	★★★★★	★★★★★
เบเยอร์ พรีเมียม ซีลโคเน ซีล	⊗	★★★★★	★★★★★	★★★★★
เบเยอร์ ซีลโคเน ซีล	⊗	★★★★★	★★★★★	★★★★★
เบเยอร์ พียู ซีล	☑	★★★★★	★★★★★	★★★★★
เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ เอฟ-001	☑	★★★★★	★★★★★	★★★★★
เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอฟ-200	☑	★★★★★	★★★★★	★★★★★

★★★★★ มาตรฐาน | ★★★★★ ดี | ★★★★★ ดีพอใช้ | ★★★★★ ดีมาก | ★★★★★ ดีเยี่ยม