

เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ " สโตนเท็กซ์ 4428 "

สีเทเคเจอร์สร้างลายสูตรพิเศษ 100% อะคริลิค ผสมกับทรายและหินจากธรรมชาติ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ " สโตนเท็กซ์ 4428 " เป็นสีสร้างลายสูตรน้ำชนิดพิเศษ 100% อะคริลิค ผสมผงสี ทรายและหินจากธรรมชาติที่ให้ความรู้สึก และมีลักษณะเหมือนกับผนังที่ทำขึ้นมาจากหินของจริง ซึ่งการใช้งานนั้นสามารถใช้ได้กับพื้นผิวหลากหลายชนิด เช่น พื้นผิวคอนกรีตก่ออิฐฉาบปูน ปูนปลาสเตอร์ อิฐ ไม้ วัสดุนิว มีความเหมาะสมกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร การทาลายเทเคเจอร์บนผนังจะสวยงามเหมือนธรรมชาติของจริงอย่างลงตัวมีลวดลายตามความต้องการ ซึ่งจะมีส่วนช่วยปิดกั้นความไม่สมบูรณ์ ความไม่เรียบเนียน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเพิ่มความแข็งแรงของผนังบริเวณต่างๆ เช่น ลานเฉลียงสระว่ายน้ำ เสา ชั้มประตู เป็นต้น ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท ตะกั่ว และโลหะหนักชนิดต่างๆ จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คุณสมบัติสำหรับการใช้งาน	เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ " สโตนเท็กซ์ 4428 " ประกอบด้วยส่วนผสมที่พอเพียงสำหรับการใช้งาน ซึ่งสามารถทำการผสมจนให้เข้ากันพร้อมใช้งานได้โดยตรงในพื้นที่ที่ต้องการทำงานจริง ใช้สำหรับตกแต่งพื้นผิวให้มีความสวยงาม ช่วยปิดกั้นความไม่สมบูรณ์ความไม่เรียบเนียนของผนัง สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ " สโตนเท็กซ์ 4428 " สามารถใช้ทาลายบนพื้นผิวแนวตั้ง พื้นผิวแนวอนนใต้ท้องคาน ของคอนกรีตหล่อแบบ คอนกรีตสำเร็จรูป คอนกรีตบล็อก ปูนปั้นสังเคราะห์ ผนังซีเมนต์ แผ่นซีเมนต์บอร์ด อิฐ แผ่นผนังเบา ไม้อัด และอีกมากมายหลายประเภทของพื้นผิวตามความต้องการ ใช้กับอุปกรณ์สเปรย์งานปูน หรือลูกกลิ้งเฉพาะการสร้างลาย หรือเกรียงในการใช้งานบางประเภทตามความเหมาะสม ได้แก่ - ฉาบปูนฉาบคอนกรีตและพื้นผิวก่ออิฐ - ขจัดคราบปูนซีเมนต์หรือซีเมนต์ที่ก่อกร่อน - เสริมด้วยส่วนผสมของปูนที่ต้องการความแข็งแรงเพิ่มขึ้น
คุณสมบัติและคุณประโยชน์	เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ " สโตนเท็กซ์ 4428 " เป็นสีสร้างลายสูตรน้ำชนิดพิเศษ ผลิตจากอะคริลิคโพลีเมอร์แท้ 100% ด้วยสูตรพิเศษที่ผสมผงสี ควอทซ์และซิลิกา จึงส่งผลต่อคุณสมบัติที่ดี ดังนี้ - ผลิตจากอะคริลิคโพลีเมอร์แท้ 100% ด้วยสูตรพิเศษที่ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม - ทนทานต่อสภาพต่างและความชื้นของพื้นผิว - ทนทานสภาวะอากาศได้ดี - ผสมอะคริลิคพิเศษที่มีความยืดหยุ่นได้จึงทำให้สามารถปิดรอยแตกขยายบนผนังได้เป็นอย่างดี - ผสมผงสี, ควอทซ์, ซิลิกา จึงทำให้ฟิล์มสีมีความแข็งแรงทนทาน
การเตรียมพื้นผิว	: พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สี เศษปูนฉาบ เศษยิปซัม สิ่งสกปรกและสิ่งหลดล่อนได้ง่าย น้ำยาทาแบบหรือน้ำยาบ่มคอนกรีตหรือปูนฉาบใหม่ ต้องทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3 - 7 วัน สกัดหรือเจียรรอยตะเข็บแบบ หรือสันที่นูนหนาเกินออกก่อนทำการฉาบพื้นผิวควรเป็นผิวขัดหยาบ : พื้นผิวคอนกรีตเก่า ต้องล้างด้วยน้ำยากันเชื้อราและตะไคร่น้ำ เบเยอร์ โมลด์ฟรี แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง : พื้นผิวที่มีการแตกร้าวขนาดใหญ่ ต้องซ่อมแซมหรืออุดด้วยวัสดุอุดรอยแตกที่เหมาะสมก่อน เช่น เบเยอร์ ซี-การ์ด ซีลเลอร์, เบเยอร์ ซี-การ์ด ฟินิเทรต ซีลเลอร์ หรือ โพลียูรีเทน ฟินิเทรตตั้ง : รอยแตกร้าว ให้ทำการอุดโป๊วแต่งผิวด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนต์ เอฟ 001 สามารถอุดรอยแตกร้าวได้ : พื้นผิวที่เป็นโลหะเหล็ก ควรทาด้วยสีกันสนิมก่อน ส่วนพื้นผิวที่มีสนิมอยู่แล้ว ให้ขัดสนิมออก และทาด้วยสีกันสนิมเช่นเดียวกัน : พื้นผิวเก่าควรทาดด้วยสีรองพื้นปูนเก่า เบเยอร์ มัลติ-โพรโพลส โพรเมอร์ บี 1900 หรือ เบเยอร์ อัลตราไฮด์ โพรเมอร์ บี 2100 ก่อน เบเยอร์ วอเตอร์ บล็อก ดับเบิลยู 010 เพื่อช่วยป้องกันความชื้น : ผนังปูนใหม่ควรต้องแห้งสนิทและปล่อยให้คอนกรีตอย่างน้อย 28 วันก่อนทาสีและล้างให้สะอาดปราศจากคราบสกปรก และสิ่งหลดล่อนต่างๆ
คุณสมบัติทางกายภาพ	: ชนิด 2 ส่วนประกอบ ส่วน เอ เป็นอะคริลิคโพลีเมอร์แท้ 100% และส่วน บี เป็นผงสี ควอทซ์และซิลิกา : ด้าน และลายขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ : ตามชิ้นงานตัวอย่างที่มีการตกลงร่วมกัน : 78 - 82 %



คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none">• ความหนาฟิล์มสีตอนเปียก : 800 - 1600 ไมครอน• ความหนาฟิล์มสีตอนแห้ง : 400 - 750 ไมครอน• ความหนาฟิล์มที่เหมาะสม : 2 - 3 มม.• การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี : 10.0 - 12.5 ตร.ม./ 1 ชุด• ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส)<ul style="list-style-type: none">แห้งสัมผัสได้ : 30 - 60 นาทีเวลาแห้งก่อนทาทับ : 30 - 60 นาที (* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 800 ไมครอน)เวลาแห้งใช้งานได้ : 24 ชั่วโมง (* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 800 ไมครอน) หมายเหตุ : 1. ขึ้นกับความหนาของลวดลายที่ทำ ควรทิ้งให้แห้ง 24 ชั่วโมงก่อนทาสีทับ : 2. การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว รวมทั้งความหนาบางของลวดลาย มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none">• อุปกรณ์ : ชุดกาพ่นเทคเจอร์ ลูกกลิ้งรังผึ้ง เกรียง ไม้กวาดแข็ง หรืออุปกรณ์สร้างลายอื่นๆ• การเจือจาง : น้ำสะอาด (สามารถใช้งานได้ทันที)• การผสม (%) : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% : 0 - 5 % (กลิ้งหรือทา) : 0 - 5 % (พ่น)
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none">• การเตรียมพื้นผิวพื้นผิวเก่า<ol style="list-style-type: none">1. ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)2. บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ขัดล้างด้วยน้ำทิ้งให้แห้งแล้วทาดูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม-001 1 เทียวพื้นผิวใหม่<ol style="list-style-type: none">1. ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ควรมีความชื้นน้อยกว่า 14%2. ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน• ระบบการทาสีสีรองพื้นทาสีรองพื้นเบเยอร์ มัลติ-โพรโพส ไพรมเมอร์ บี-1900 หรือเบเยอร์ อุลตรา ไฮด์ ไพรมเมอร์ บี-2100 จำนวน 1 เทียว ทิ้งไว้ให้แห้ง 2 - 4 ชั่วโมงสีลวดลายพ่น กลิ้ง หรือจาบ ด้วย เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็คท์ " สโตนเท็กซ์ 4428 " 1 - 2 เทียว โดยใช้อุปกรณ์ตามลวดลายที่ต้องการ ปล่อยให้แห้ง 24 ชั่วโมง ก่อนกลิ้งสีทับสีทับหน้าพ่น กลิ้ง หรือทาทับด้วย เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็คท์ เอซี-4910 เคลียร์ เอง หรือ เอซี-4930 กิ้งเงา จำนวน 2 เทียว
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none">• สภาพการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง• อายุผลิตภัณฑ์ : 2 ปี นับจากวันผลิต ที่อุณหภูมิ 30 - 35 องศา
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none">: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ: อยู่ยาสูดดม: หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกด้วยน้ำและสบู่: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ทันที
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก
มาตรฐานอ้างอิง	: -
ขนาดบรรจุ	1 ชุดถัง

