



เบเยอร์ เซรามิกคลื่น (ดำน)

สีน้ำอะคริลิก 100% สำคัญสำหรับภายในเกรดดีเยี่ยมพิเศษ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ เซรามิกคลื่น สีน้ำอะคริลิก (ดำน) สำหรับภายใน เป็นสีน้ำอะคริลิกเกรดสูง ชนิดทากายใน ผลิตจากอะคริลิกเรซินแท้ 100% ผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พัฒนาขึ้นจาก ไมโครสเฟียร์ เซรามิก (Super Washable Microsphere Ceramic Technology) ที่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับพื้นผิวผนังปูนด้วยกระบวนการ คอส ลิงค์ (Cross Link Reaction) ช่วยให้ฟิล์มสีมีลักษณะเข้ากับพื้นผิวผนังปูนอย่างดีเยี่ยม เม็ดสีเซรามิกทรงกลมขนาดเล็กที่เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบยังช่วยให้ฟิล์มสีเรียบเนียน และแข็งแรงคงทนผิวกระเบื้องเซรามิก และทนทานกว่าฟิล์มสีทั่วไปถึง 2 เท่า ทนทานต่อการขีดข่วนทำความสะอาดได้มากกว่า สีทากายในทั่วไปถึง 30 เท่า และผ่านการทดสอบมาตรฐานการขีดข่วนได้มากกว่า 20,000 รอบ นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของประจุแร่เงิน (Silver Ion) ที่ปกป้องเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สีเบเยอร์ เซรามิกคลื่น จึงเหมาะอย่างยิ่งกับห้องที่ต้องการความสะอาดอนามัยและเชื้อลางอยู่เสมอ ปราศจากสารปรอท สารตะกั่ว และสารระคายเคือง ปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			
คุณสมบัติพิเศษ	<ul style="list-style-type: none"> * Super Washable & Extra Durable Ceramic Cross Link: เชิดล้างทำความสะอาดและทนทานกว่า ด้วยเซรามิก คอส ลิงค์ ฟิล์มสีเซรามิก เรียงตัวเกาะเกี่ยวกันอย่างเป็นระเบียบผิวเรียบเนียน ไม่จับฝุ่นและสามารถเช็ดล้างความสกปรกได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้การทำความสะอาดภายในบ้านเป็นเรื่องง่าย เพียงแค่เช็ดเบาๆ ด้วยผ้าชุบน้ำหรือน้ำสบู่โดยไม่ต้องออกแรงขัดถู * Extra Durable Film ฟิล์มสีทนทานพิเศษ: ฟิล์มสีแข็งแรงแทนกว่าสีทั่วไปถึง 2 เท่า ทนการขีดข่วนได้มากกว่าสีทากายในทั่วไปถึง 30 เท่า และผ่านการทดสอบการขีดข่วนได้มากกว่า 20,000 รอบ ยืดอายุการปกป้องภายในอาคารบ้านเรือนให้ยาวนานขึ้น * Silver Ion Technology: ส่วนผสมของซิลเวอร์ ไอออน มีคุณสมบัติปกป้องฟิล์มสีจากเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สีเบเยอร์ เซรามิกคลื่น จึงเหมาะอย่างยิ่งกับห้องที่ต้องการความสะอาดมีสุขอนามัยและเชื้อลางอยู่เสมอ * Odor Control: ป้องกันกลิ่นอับชื้น ซิลเวอร์ ไอออน (Ag+, Silver Ion) ทำหน้าที่กลไกกำจัดแบคทีเรียที่เป็นต้นตอของปัญหากลิ่นอับชื้น ป้องกันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ (แบคทีเรียย่อยสลายไขมันที่กลายเป็นซัลเฟอร์ ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดกลิ่นอับชื้น) 			
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคารผนังภายในห้อง โถงทางเดิน ห้องที่ต้องคำนึงถึงสุขอนามัยเป็นพิเศษ * ไม่เลกุลฟิล์มสีที่แข็งแรงแทนกระเบื้องเซรามิก เรียบเนียนและทนทานต่อการขีดข่วนสีทากายในทั่วไป * ช่วยให้การทำความสะอาดภายในบ้านกลายเป็นเรื่องง่าย เพียงแค่เช็ดเบาๆ ด้วยผ้าชุบน้ำหรือน้ำสบู่โดยไม่ต้องออกแรงขัดถู * ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยมด้วย Super Titanium DuPont TiPure titanium dioxide 			
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ เซรามิกคลื่น สีน้ำอะคริลิก (ดำน) สำหรับภายใน เกรดสูง สามารถใช้กับพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนต์ ปูนฉาบ อิฐบล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และปกป้องพื้นผิวจากความเป็นด่างของปูน			
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม		ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)		30	40	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)		0	0	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)		35	40	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีน้ำอะคริลิก * ลักษณะฟิล์มสี : ดำน * เจลลี่ : ตามเค็ดตาเลือก "เบเยอร์ เซรามิกคลื่น สีอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายใน เบอร์ 24xx" * เนื้อสีโดยปริมาตร : 40% * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) แห้งสัมผัสได้ : 20 นาที เวลาแห้งก่อนทากับ : 2 - 4 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : 4 - 6 ชั่วโมง * จุดวาบไฟ : - 			
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง และ ลูกกลิ้ง * การเตรียมงาน : ผนังสะอาดหรือน้ำประปา (พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องเจือจาง) เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% * การผสมก่อนการใช้งาน : พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีกันอย่างน้อย 30 วัน * สำหรับลูกกลิ้ง พรมน้ำสะอาด 0 - 10% * สำหรับแปรง พรมน้ำสะอาด 5 - 10% 			
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นปูนพื้นหรือหลุดล่อน : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้น้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคด้วย เบเยอร์ ไมวคัฟร์ เบอร์ เอ็ม-001 : ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดไว้ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอพ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมากกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี * ระบบสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ เซรามิกคลื่น ดีที่สุด : พื้นผิวปูนใหม่ <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ เซรามิกคลื่น สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบอร์ 1200 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ เซรามิกคลื่น สีน้ำอะคริลิก (ดำน) สำหรับภายใน เบอร์ 24xx จำนวน 2 - 3 เที่ยว : พื้นผิวปูนเก่า <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นปูนแอนกประสงค์ เบอร์ ซี-1900 หรือ เบเยอร์ เซรามิกคลื่น รองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำ เบอร์ ซี-1299 จำนวน 1 เที่ยว : เบเยอร์ เซรามิกคลื่น สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบอร์ 1200 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ เซรามิกคลื่น สีน้ำอะคริลิก (ดำน) สำหรับภายใน เบอร์ 24xx จำนวน 2 - 3 เที่ยว 			
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ : คำเตือนเป็นคำเตือนที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น 			
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อย่าสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสควรทำความสะอาดด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 			
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก			
มาตรฐานอ้างอิง	: -			
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน			

