



คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

เบเยอร์ เทค กูอินวัน (ด้าน) เป็นสีทับหน้าผสมรองพื้นในตัว พร้อมใช้งาน ผลิตจากกาวอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายนอกและภายใน เนื้อสีมาก กลมเม็ดพื้นผิวดี ทาง่าย ได้พื้นที่มาก สะท้อนความร้อนสูงสุด 95.5% และลดอุณหภูมิสะสมบนพื้นผิว 2-6 องศาเซลเซียส ประหยัดพลังงาน เป็นนวัตกรรมสีระดับโลกที่ออกแบบมาเพื่อลดการใช้ทรัพยากร กลิ่นอ่อน เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติสำคัญ

- เบเยอร์ เทค กูอินวัน (ด้าน) สำหรับภายนอกและภายใน มีคุณสมบัติ
- พร้อมใช้งานไม่ต้องผสมน้ำ ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา
- เป็นสีน้ำอะคริลิกผสมรองพื้นในตัว ลดขั้นตอน และประหยัดเวลา
- กลมเม็ดดี ทาง่าย ได้เนื้อที่มาก และให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียนสวยงาม
- ฟิล์มสีให้การยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี
- ป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำ

คุณสมบัติการใช้งาน

เบเยอร์ เทค กูอินวัน (ด้าน) สามารถทาได้ทั้งภายนอกและภายใน เหมาะสำหรับใช้ในการตกแต่งและการปกป้องพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนต์ ปูนฉาบ อิฐบล็อก เหมาะสำหรับทาพื้นผิวผนังปูนใหม่ และปูนเก่าสภาพดี

ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม

- ความหนาฟิล์มสีแห้ง, ไมครอน
- ความหนาฟิล์มสีเปียก, ไมครอน
- ทาได้ตามเนื้อที่(ตามกฎขง), ตรม./กิโลกรัม

ไม่น้อยกว่า	ไม่เกินกว่า	แนะนำ
40	50	45
100	110	105
30	35	* เนื้อสีที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะ-ความพรุนของพื้นผิว และวิธีการเคลือบสี

คุณสมบัติทางกายภาพ

- ประเภทของสี
- ลักษณะฟิล์มสี
- เหนียว
- เนื้อสีโดยปริมาตร
- ระยะเวลาแห้ง @ 25 °c
- แห้งสัมผัสได้
- เวลาแห้งก่อนทาทับ
- เวลาแห้งใช้งานได้

สีน้ำอะคริลิก
ด้าน
ตามแค็ตตาล็อก "เบเยอร์ คัลเลอร์ ดีไซน์"
36 ± 2 %

30 นาที
2 ชั่วโมง
7 วัน

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์
- การผสมก่อนใช้งาน

ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น
ลูกกลิ้งและแปรงทาสี : ไม่ต้องผสมน้ำพร้อมใช้งานได้ทันที
เครื่องพ่น : ผสมน้ำ 10-15% โดยปริมาตร*

*อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ แรงดันลม เครื่องมือและอุปกรณ์การใช้งาน ส่งผลต่ออัตราการผสมน้ำ เพื่อให้ได้ความชื้นเหลวตามสภาพการใช้งานและหากผสมน้ำควรทวนให้เข้ากันดีก่อนใช้งาน

