



## เบเยอร์ ซิลด์ สีนํ้ามันรองพื้นเทากันสนิม บี-911

## สีรองพื้นกันสนิมสำหรับพื้นผิวเหล็ก

<b>คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์</b>	เบเยอร์ ซิลด์ สีนํ้ามันรองพื้นเทากันสนิม บี-911 เป็นสีรองพื้นโลหะที่มีผงสีซิงค์ฟอสเฟตผสมกับอัลคิดเรซินพิเศษแห้งเร็ว ทาได้ง่ายในชั้นต่อไป ป้องกันสนิมบนพื้นผิวเหล็กทุกชนิดที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เป็นสนิมได้ง่าย และในที่มีความชื้นสูง เช่น สะพาน , หอคอย , แท่งค้ำ , เครื่องจักร , ล้อตัวเรือใต้ผิวนํ้า เป็นต้น ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
<b>คุณสมบัติการใช้งาน</b>	เหมาะสำหรับเป็นสีรองพื้นโครงสร้างเหล็กในงานก่อสร้าง พื้นผิวเหล็กสำหรับเตรียมทาสีใหม่ งานซ่อมรั่วเหล็ก ให้ความทนทานต่อการเกิดสนิมและการกัดเกาะเป็นเลิศ		
<b>ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการใช้</b>	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ความหนาที่สัมผัสแห้ง (ไมครอน)</li> <li>• ความหนาที่สัมผัสเปียก (ไมครอน)</li> <li>• ทาได้ความเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/กิโลกรัม/ลิตร)</li> </ul>	35 0 35	40 0 40	0 0 0
<b>คุณสมบัติทางกายภาพ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประเภทของสี : สีน้ำมัน</li> <li>• ลักษณะฟิล์มสี : ค้ำ</li> <li>• เจ็ดสี : สีเทา</li> <li>• เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 46 %</li> <li>• ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> <li>แห้งสัมผัสได้ : 0.5 - 1 ชั่วโมง</li> <li>เวลาแห้งก่อนทาทับ : 6 - 8 ชั่วโมง</li> <li>เวลาแห้งใช้งานได้ : 5 - 6 ชั่วโมง</li> </ul> </li> <li>• จุดวาบไฟ : มากกว่า 38 องศาเซลเซียส</li> </ul>		
<b>วิธีการใช้งาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น</li> <li>• การเจือจาง : เบเยอร์ ทินเนอร์ เบเยอร์ เอ็ม-15 <ul style="list-style-type: none"> <li>สำหรับการผสมเพื่อใช้แปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น : ผสมเบเยอร์ ทินเนอร์ เบเยอร์ เอ็ม-15 ปริมาณ 0 - 5 %</li> <li>สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น : แรงดันเครื่องพ่น 120 - 150 atm</li> <li>สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นไร้อากาศ : แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm</li> </ul> </li> <li>• สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นไร้อากาศ</li> </ul>		
<b>ระบบการทาสี</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน คราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่น หรือหลุดล่อน อาจใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบ และกำจัดฝุ่นออกให้หมด พื้นผิวที่เคียวหาสีมาแล้ว ต้องขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพและสนิมออกให้หมด หรือใช้เบเยอร์ นํ้ายาลอกสี เบเยอร์ 9119</li> <li>• ระบบสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่น หรือหลุดล่อน จะทำให้ได้การยึดเกาะที่ดีที่สุด <ul style="list-style-type: none"> <li>* สีรองพื้น : เบเยอร์ ซิลด์ สีนํ้ามันรองพื้นเทากันสนิม เบเยอร์ บี-911 จำนวน 1 - 2 เที่ยว</li> <li>* สีทับหน้า : เบเยอร์ ซิลด์ สีเคลือบเงา จำนวน 2 เที่ยว</li> </ul> </li> </ul>		
<b>การเก็บรักษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งความร้อน ความชื้น</li> <li>: อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ</li> <li>: คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม</li> <li>: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จากเบเยอร์ เท่านั้น</li> </ul>		
<b>ความปลอดภัยและสุขอนามัย</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ</li> <li>: อย่ายสูดดม</li> <li>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัส ให้ล้างออกทันทีด้วยนํ้าและสบู่</li> <li>: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยนํ้าปริมาณมากและไปพบแพทย์</li> </ul>		
<b>คำเตือน</b>	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>	: -		
<b>ขนาดบรรจุ</b>	: 3.785 ลิตร , 18.925 ลิตร		



## การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้อำนาจมาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้  
ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น  
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า