

เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ " ซีเมนต์เท็กซ์ 4128 "

สีเทเจอร์สร้างลายสูตรพิเศษ 100% อะคริลิค ผสมผงสีกับทรายและปูนซีเมนต์

<p>คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์</p>	<p>เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ " ซีเมนต์เท็กซ์ 4128 " เป็นสีสร้างลายสูตรน้ำชนิดพิเศษ 100% อะคริลิค ผสมผงสี ควอทซ์ ทรายคัดเกรดและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานต่อสภาพต่างและความชื้นของพื้นผิว ทนทานต่อสภาวะดินฟ้าอากาศได้ดี มีคุณสมบัติยึดหยุ่นได้จึงทำให้ปกปิดรอยแตกกลายงานบนผนังปูนได้เป็นอย่างดี ซึ่งการใช้งานนั้นสามารถใช้ได้กับพื้นผิวหลากหลายชนิด เช่น พื้นผิวคอนกรีตก่ออิฐฉาบปูน ปูนปลาสเตอร์ อิฐ ไม้ ไวนิล มีความเหมาะสมกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร การทาลายเทเจอร์บนผนังจะสวยงามเหมือนธรรมชาติของจริงอย่างลงตัวมีวดลายตามความต้องการ ซึ่งจะมีส่วนช่วยปกปิดความไม่สมบูรณ์ ความไม่เรียบเนียน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเพิ่มความแข็งแรงของผนังบริเวณต่างๆ เช่น ผนังปูน ผนังซีเมนต์บอร์ด ผนังยิปซัมบอร์ด เส้า ชุ่มประตู เป็นต้น ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท ตะกั่ว และโลหะหนักชนิดต่างๆ จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>
<p>คุณสมบัติสำหรับการใช้งาน</p>	<p>เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ " ซีเมนต์เท็กซ์ 4128 " ประกอบด้วยส่วนผสมที่พอเพียงสำหรับการใช้งาน ซึ่งสามารถทำการผสมกวนให้เข้ากันพร้อมใช้งานได้ในจุดตรงพื้นที่ที่ต้องการทำงานจริง ใช้สำหรับตกแต่งพื้นผิวให้มีความสวยงาม ช่วยปกปิดความไม่สมบูรณ์ความไม่เรียบเนียนของผนัง สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร</p> <p>เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ " ซีเมนต์เท็กซ์ 4128 " สามารถใช้ทาลายบนพื้นผิวแนวตั้ง ฝ้าเพดาน ใต้ท้องคาน ของคอนกรีตหล่อแบบ คอนกรีตสำเร็จรูป คอนกรีตบล็อก ปูนปั้นสังเคราะห์ ผนังซีเมนต์แผ่นซีเมนต์บอร์ด อิฐ แผ่นผนังเบา ไม้ฉัด และอีกมากมายหลายประเภทของพื้นผิวตามความต้องการ ใช้กับอุปกรณ์สเปรย์งานปูน หรือลูกกลิ้งเฉพาะการสร้างลาย หรือเกรียงในการใช้งานบางประเภทตามความเหมาะสม ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉาบปูนฉาบคอนกรีตและพื้นผิวก่ออิฐ - ขจัดคราบปูนซีเมนต์หรือซีเมนต์ที่ก่อคราบ - เสริมด้วยส่วนผสมของปูนที่ต้องการความแข็งแรงเพิ่มขึ้น
<p>คุณสมบัติและคุณประโยชน์</p>	<p>เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ " ซีเมนต์เท็กซ์ 4128 " เป็นสีสร้างลายสูตรน้ำชนิดพิเศษ ผลิตจากอะคริลิคเรซินแท้ 100% ด้วยสูตรพิเศษที่ผสมผงสี ควอทซ์และซิลิกา จึงส่งผลต่อคุณสมบัติที่ดี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม - ทนทานต่อสภาพต่างและความชื้นของพื้นผิว - ทนทานสภาวะอากาศได้ดี - ผสมอะคริลิคพิเศษที่มีความยืดหยุ่นได้จึงทำให้สามารถปกปิดรอยแตกกลายงานบนผนังได้เป็นอย่างดี - ผสมผงสี, ควอทซ์, ซิลิกา จึงทำให้ฟิล์มสีมีความแข็งแรงทนทาน
<p>การเตรียมพื้นผิว</p>	<p>: พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สี เศษปูนฉาบ เศษยิปซัม สิ่งสกปรกและสิ่งหลุดล่อนได้ง่าย น้ำยาทาแบบหรือน้ำยาบ่มคอนกรีตหรือปูนฉาบใหม่ ต้องทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3 - 7 วัน สกัดหรือเจียรรอยตะเข็บแบบ หรือสันที่นูนหนาเกินออกก่อนทำการฉาบพื้นผิวควรเป็นผิวขัดหยาบ</p> <p>: พื้นผิวคอนกรีตเก่า ต้องล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาซักเช็ดราและตะไคร่น้ำ แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง</p> <p>: พื้นผิวที่มีการแตกร้าวขนาดใหญ่ ต้องซ่อมแซมหรืออุดด้วยวัสดุอุดรอยแตกที่เหมาะสมก่อน เช่น เบเยอร์ ซี-การ์ด ซิลเลอร์, เบเยอร์ ซี-การ์ด ฟินีเทรต ซิลเลอร์ หรือ โพลียูรีเทน ฟินีเทรตติ้ง</p> <p>: รอยแตกร้าว ให้ทำการอุดโป๊วแต่งผิวด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนต์ เอฟ 001 สามารถอุดรอยแตกร้าวได้</p> <p>: พื้นผิวที่เป็นโลหะเหล็ก ควรทาดัวยสีกันสนิมก่อน ส่วนพื้นผิวที่มีสนิมอยู่แล้ว ให้ขัดสนิมออก และทาดัวยสีกันสนิมเช่นเดียวกัน</p> <p>: พื้นผิวเก่าควรทาดัวยสีรองพื้นปูนเก่า เบเยอร์ มัลติ-โพรโพลส ไพร์เมอร์ บี1900 หรือ เบเยอร์ อัลตราไฮด์ ไพร์เมอร์ บี2100 ก่อน</p> <p>: ผนังปูนใหม่ควรต้องแห้งสนิทและปล่อยทิ้งคอนกรีตอย่างน้อย 28 วันก่อนทาสีและล้างให้สะอาดปราศจากคราบสกปรก และสิ่งหลุดร่อนต่างๆ</p>
<p>คุณสมบัติทางกายภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ประเภทของสี : ชนิด 2 ส่วนประกอบ ส่วน เอ เป็นอะคริลิคเรซินแท้ 100% และส่วน บี เป็นผงสี ควอทซ์และซิลิกา • ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน และลายขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ • เจดสี : ตามชิ้นงานตัวอย่างตามที่มีการตกลงร่วมกัน • เนื้อสีโดยน้ำหนัก(หลังผสม) : 78 - 82 %



เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ " ซีเมนต์เท็กซ์ 4128 "

สีเทเจอร์สร้างลายสูตรพิเศษ 100% อะคริลิก ผสมผงสีกับทรายและปูนซีเมนต์

คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> • ความหนาฟิล์มสีตอนเปียก : 800 - 1600 ไมครอน • ความหนาฟิล์มสีตอนแห้ง : 400 - 750 ไมครอน • ความหนาฟิล์มที่เหมาะสม : 2 - 3 มม. • การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี : 10.0 - 15.0 ตร.ม./ 1 ชุด • ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 30 - 60 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 30 - 60 นาที (* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 800 ไมครอน) เวลาแห้งใช้งานได้ : 24 ชั่วโมง (* ที่ความหนาฟิล์มเปียก 800 ไมครอน) หมายเหตุ : 1. ขึ้นกับความหนาของลวดลายที่ทำ ควรทิ้งให้แห้ง 24 ชั่วโมงก่อนทาสีทับ : 2. การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว รวมทั้งความหนาบางของลวดลาย มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ : ชุดกาพ่นเทเจอร์ ลูกกลิ้งรังผึ้ง เกรียง ไม้วาดแข็ง หรืออุปกรณ์สร้างลายอื่นๆ • การเจือจาง : น้ำสะอาด (สามารถใช้งานได้ทันที) • การผสม (%) : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% : 0 - 5 % (กลิ้งหรือทา) : 0 - 5 % (พ่น)
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> • การเตรียมพื้นผิวพื้นผิวเก่า <ol style="list-style-type: none"> 1. ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) 2. บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ขัดล้างด้วยน้ำทิ้งให้แห้งแล้วทาดูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม-001 1 เทียว พื้นผิวใหม่ <ol style="list-style-type: none"> 1. ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ควรมีความชื้นน้อยกว่า 14% 2. ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน • ระบบการทาสีสีรองพื้น <p>ทาสีรองพื้นเบเยอร์ มัลติ-โพรโพล ไพรเมอร์ บี-1900 หรือเบเยอร์ อุลตรา ไฮโดร ไพรเมอร์ บี-2100 จำนวน 1 เทียว ทิ้งไว้ให้แห้ง 2 - 4 ชั่วโมง</p> สีลวดลาย <p>พ่น กลิ้ง หรือจาบ ด้วย เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ " ซีเมนต์เท็กซ์ 4128 " 1 - 2 เทียว โดยใช้อุปกรณ์ตามลวดลายที่ต้องการ ปล่อยให้แห้ง 24 ชั่วโมง ก่อนกลิ้งสีทับ</p> สีทับหน้า <p>พ่น กลิ้ง หรือทาทับด้วยผลิตภัณฑ์สีน้ำอะคริลิก 100% เกรดคุณภาพพรีเมียมของเบเยอร์ หรือกรณีที่ต้องการฟิล์มสีความเงาสูง สามารถใช้ผลิตภัณฑ์สูตรน้ำมัน เบเยอร์ ไฮโนลิก อินาเมล หรือเบเยอร์ โพลียูรีเทน ด้วยการทา กลิ้ง หรือพ่น จำนวน 2-3 เทียว</p>
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> • สภาพการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง • อายุผลิตภัณฑ์ : 2 ปี นับจากวันผลิต ที่อุณหภูมิ 30 - 35 องศา
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาพที่เหมาะสม มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ : อายาสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ทันที
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก
มาตรฐานอ้างอิง	: _
ขนาดบรรจุ	1 ชุดถึง (โพลีเมอร์ และส่วนผสมหิน, ทราย เคมี่อื่นๆ ตามคุณสมบัติเฉพาะ)



การสงวนสิทธิ์
 รายละเอียดข้างต้นนี้ได้นำโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้
 ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
 บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวิชาการ
 ปรับปรุง ครั้งที่ 2 เมื่อ : กรกฎาคม 2561
 หน้า : 1 จาก 2

เบเยอร์ ซิลด์ อาร์ท เอฟเฟ็กซ์ " ซีเมนต์เท็กซ์ 4128 " บีเอ็น-อาร์ท 12/18