

เบเยอร์ สีนํ้าอะคริลิก รองพื้น สีเหลือง เบอร์ เอ/พี 1002

รองพื้นอะคริลิกแท้ สำหรับรองพื้นสีทองคำ

| | | | |
|---|--|---------|-------|
| คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ | เบเยอร์ สีนํ้าอะคริลิก รองพื้น สีเหลือง เบอร์ เอ/พี 1002 ผลิตจากอะคริลิกเรซินแท้ 100% ผสมด้วยผงสีที่มีคุณสมบัติพิเศษสำหรับสีทองคำ เหมาะกับการรองพื้นก่อนการทาสีรองพื้นสีทองคำ จะทำให้ฟิล์มสีทองสว่างมากกว่ารองพื้นด้วยสีอื่น | | |
| คุณสมบัติสำคัญ | <ul style="list-style-type: none"> * ยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม * ช่วยทำให้ฟิล์มสีทองสว่างมากยิ่งขึ้น * เนื้อสีเรียบ สีนํ้าจับแน่นง่าย * ป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่นํ้าได้อย่างดี | | |
| คุณสมบัติการใช้งาน | เบเยอร์ สีนํ้าอะคริลิก รองพื้น สีเหลือง เบอร์ เอ/พี 1002 เหมาะสำหรับการพ่นบนพื้นผิวปูน กระเบื้อง ซีเมนต์ ไม้ เช่น ผนังทาสีใน สก๊าด ศาลา | | |
| ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม | ไม่น้อยกว่า | ไม่เกิน | แนะนำ |
| * ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน) | 0 | 0 | 0 |
| * ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน) | 0 | 0 | 0 |
| * ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว) | 30 | 35 | 0 |
| คุณสมบัติทางกายภาพ | <ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีรองพื้นอะคริลิกแท้ 100% * ลักษณะฟิล์มสี : กึ่งเงา * เจตสี : เหลือง * ความกว้างจำเพาะ : - * เนื้อสีโดยปริมาตร : - * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 1 - 2 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : - * จุดควบไอน้ำ : - | | |
| วิธีการใช้งาน | <ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง * กั้นเนอร์ : นํ้าสะอาด * การผสมก่อนใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้แปรง ผสมนํ้า 5 - 10% โดยปริมาตร | | |
| ระบบการทาสี | <ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบปูนละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุมล่อน พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยนํ้ายาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคด้วย เบเยอร์ โนวคัฟรี่ เบอร์ เอ็ม-001 <ul style="list-style-type: none"> : พ่นที่มีย่อยแตก ให้อุดโป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุมล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ สีนํ้าอะคริลิก รองพื้น สีเหลือง เบอร์ เอ/พี 1002 ดีที่สุด * ระบบสี : พื้นผิวปูนใหม่ และเก่า <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นอะคริลิก (สูตรนํ้า) เบอร์ เอ/พี 1002 (สีเหลือง) จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับนํ้า : เบเยอร์ สีนํ้าอะคริลิก อัลตรา พรีเมียม แลคเกอร์ สีทองคำ เบอร์ เอ/แอล 123 หรือ จำนวน 2 - 3 เที่ยว <ul style="list-style-type: none"> : เบเยอร์ สีนํ้าอะคริลิก แลคเกอร์ สีทองคำ เบอร์ เอ/แอล 202 หรือ : เบเยอร์ สีนํ้าอะคริลิก อัลตรา พรีเมียม สีทองคำ เบอร์ เอ/ซี 919 หรือ : เบเยอร์ สีนํ้าอะคริลิก สีทองคำ เบอร์ เอ/ซี 707 : กรณีต้องการความเงาเพิ่ม <ul style="list-style-type: none"> : เบเยอร์ อะคริลิกแลคเกอร์เงา เบอร์ เอ/อี 4400 จำนวน 1 เที่ยว | | |
| การเก็บรักษา | ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น | | |
| ความปลอดภัยและสุขอนามัย | <ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยนํ้าและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างนํ้าด้วยนํ้าปริมาณมากและพบแพทย์ | | |
| คำเตือน | : เก็บให้พ้นมือเด็ก | | |
| มาตรฐานอ้างอิง | : - | | |
| ขนาดบรรจุ | : 1 ปอนด์ (0.3 ลิตร), 1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน | | |