

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เป็น-โทน ซีเคิลอบเงา ผลิตจากสารอัลคิควิธีชั้นคุณภาพสูง ให้ความเงางามสูง ทนแดด ทนฝน มีเนื้อสีมาก ใช้งานได้ทั้งภายในและภายใน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ	* ทาได้ง่าย ใช้น้ำน้อย และให้ฟิล์มสีที่เรียบเงางาม * มีความทนทานต่อสารเคมี ทนน้ำ ทุกสภาพภูมิอากาศ * เช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย		
คุณสมบัติการใช้งาน	เป็น-โทน ซีเคิลอบเงา เหมาะสำหรับใช้ตกแต่งและปกป้องสำหรับพื้นผิวไม้ เหล็ก โครงสร้างเหล็ก เครื่องจักร หรือ วัสดุ อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	30
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีนํ้ามันเคลือบเงา * ลักษณะฟิล์มสี : เงา * เจตสี : ตามแค็ตตาล็อก "เป็น-โทน ซีเคิลอบเงา" * เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 47% * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 1 - 2 ชั่วโมง เวลาแห้งก่อนทาทับ : 6 - 8 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : 8 - 10 ชั่วโมง * จุดควบไอน้ำ : 38 องศาเซลเซียส 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง, ลูกกลิ้ง หรือ ปืนพ่น * การเจือจาง : เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-11 * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% * การผสมก่อนการใช้งาน : พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีกับอย่างน้อย 30 วัน * สำหรับการผสมเพื่อใช้แปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น พผสมเบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-11 ปริมาณ 10 - 15% * สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโร้อากาศ : ขนาดของรูพ่น 0.018 นิ้ว แรงดันเครื่องพ่น 165 atm * สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น : ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2 มม. แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบปูนละออง ส่วนที่เป็นสนิมพ่นหรือหลุดล่อน อาจใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบและ กำจัดฝุ่นออกให้หมด พื้นผิวที่เคลือบสีมาแล้ว ต้องขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพและสนิมออกให้หมด หรือใช้เบเยอร์ นํ้ายาลอกสีเบอร์ 9119 * ระบบสี : <ul style="list-style-type: none"> พื้นผิวเหล็ก <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เป็น-โทน สีรองพื้น เบอร์ จี-5000 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เป็น-โทน ซีเคิลอบเงา จำนวน 2 เที่ยว พื้นผิวไม้ <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เป็น-โทน สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ จี-1600 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เป็น-โทน ซีเคิลอบเงา จำนวน 2 เที่ยว พื้นผิวปูน <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เป็น-โทน สีรองพื้นปูนกันด่าง เบอร์ อี-1000 จำนวน 1 เที่ยว * สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ จี-1600 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เป็น-โทน ซีเคิลอบเงา จำนวน 2 เที่ยว 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่มอุณหภูมิปกติ : คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก เบเยอร์ เท่านั้น 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรงถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : อายาสุดคม : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน		

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้ออกมาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้
 ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า