

# สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง กระทิง เบอร์ เคพี300

สีรองพื้นอะคริลิก สำหรับรองพื้นปูนภายในและภายนอก

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง กระทิง เบอร์ เคพี300 เป็นสีน้ำอะคริลิกสำหรับทาทั้งภายนอกและภายใน มีความทนทานต่อค่าสูง ป้องกันและยับยั้งเชื้อรา ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>* เนื้อสีมาก ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม</li> <li>* การยึดเกาะพื้นผิวที่ดี ไม่ลอกหลุด</li> <li>* ทาได้พื้นที่มาก</li> </ul>		
คุณสมบัติการใช้งาน	สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง กระทิง เบอร์ เคพี300 สามารถใช้กับพื้นปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ผนังภายนอกและภายใน และปกป้องพื้นผิวจากความเป็นด่างของปูน		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	30	40	35
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	75	110	100
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	35
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ประเภทของสี : สีรองพื้นอะคริลิก</li> <li>* ลักษณะฟิล์มสี : ดาน</li> <li>* เวคสี : ขาว</li> <li>* ความขุ่น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : -</li> <li>* ความทึบจำเพาะ : -</li> <li>* เนื้อสีโดยปริมาตร : -</li> <li>* เนื้อสีโดยน้ำหนัก : -</li> <li>* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) แห้งสัมผัสได้ : 20 นาที</li> <li>เวลาแห้งก่อนทาทับ : 2 - 3 ชั่วโมง</li> <li>เวลาแห้งใช้งานได้ : 4 - 6 ชั่วโมง</li> <li>* จุดควบไอน้ำ : -</li> </ul>		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>* อุปกรณ์ : แปรง หรือ ลูกกลิ้ง</li> <li>* การเจือจาง : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา (พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องเจือจาง) เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด</li> <li>* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%</li> <li>* การผสมก่อนการใช้งาน : พื้นปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้พื้นปูนแห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 30 วัน</li> <li>* สำหรับแปรง หรือ ลูกกลิ้ง พรมน้ำสะอาด 10 - 15%</li> </ul>		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมหรือหลุดล่อน</li> <li>: พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้น้ำฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคัวย เบเยอร์ โมวคัฟร์ เบอร์ เอ็ม-001</li> <li>: ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี</li> <li>: การเตรียมพื้นผิวที่ดีที่สุดโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง กระทิง เบอร์ เคพี300 ดีที่สุด</li> <li>* พื้นปูนใหม่</li> <li>* สีรองพื้น : สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง กระทิง เบอร์ เคพี300 จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>* สีทับหน้า : สีน้ำอะคริลิก กระทิง สำหรับทากายนอกและภายใน เบอร์ เค2xxx จำนวน 2 - 3 เที่ยว</li> </ul>		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น</li> <li>: อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ</li> <li>: ค่าตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม</li> <li>: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น</li> </ul>		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีกระแสระบายอากาศเพียงพอ</li> <li>: อยู่สูงสุด</li> <li>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่</li> <li>: กำสัฟสีสดควรตักใส่ถังด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์</li> </ul>		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน		

## การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

## ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : กันยายน 2556

หน้า : 1 จาก 1

สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง กระทิง เบอร์ เคพี300