



เบเยอร์ เซรามิกคลื่น (กึ่งเงา)

สีน้ำอะคริลิก 100% สีสำหรับภายในเกรดดีเยี่ยมพิเศษ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ เซรามิกคลื่น สีน้ำอะคริลิก (กึ่งเงา) สำหรับภายใน เป็นสีน้ำอะคริลิกเกรดสูง ชนิดทากายใน ผลิตจากอะคริลิกเรซินแท้ 100% ผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พัฒนาขึ้นจาก ไมโครสเฟียร์ เซรามิก (Super Washable Microsphere Ceramic Technology) ที่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับพื้นผิวผนังปูนด้วยกระบวนการ คอส ลิงค์ (Cross Link Reaction) ช่วยให้ฟิล์มสีผนึกยึดเกาะเข้ากับพื้นผิวผนังปูนอย่างดีเยี่ยม เม็ดสีเซรามิกทรงกลมขนาดเล็กที่เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบยังช่วยให้ฟิล์มสีเรียบเนียน และแข็งแรงคงตัวผิวกระเบื้องเซรามิก และทนทานกว่าฟิล์มสีทั่วไปถึง 2 เท่า ทนทานต่อการขีดข่วนทำความสะอาดได้มากกว่า สีกายในทั่วไปถึง 30 เท่า และผ่านการทดสอบมาตรฐานการขัดถูได้มากกว่า 20,000 รอบ นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของประจุแร่เงิน (Silver Ion) ที่ปกป้องเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สีเบเยอร์ เซรามิกคลื่น จึงเหมาะอย่างยิ่งกับห้องที่ต้องการความสะอาดอนามัยและใช้ล้างอยู่เสมอ ปราศจากสารปรอท สารตะกั่ว และสารระคายเคือง ปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม																	
คุณสมบัติพิเศษ	<ul style="list-style-type: none"> * Super Washable & Extra Durable Ceramic Cross Link: ขีดข่วนทำความสะอาดและทนทานกว่า ด้วยเซรามิก คอส ลิงค์ ฟิล์มสีเซรามิก เรียงตัวเกาะเกี่ยวกันอย่างเป็นระเบียบฟิล์มเรียบเนียน ไม่จับฝุ่นและสามารถขัดล้างความสกปรกได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้การทำความสะอาดภายในบ้านเป็นเรื่องง่าย เพียงแค่เช็ดเบาๆ ด้วยผ้าชุบน้ำหรือน้ำสบู่โดยไม่ต้องออกแรงขัดถู * Extra Durable Film ฟิล์มสีทนทานพิเศษ: ฟิล์มสีแข็งแรงกว่าสีทั่วไปถึง 2 เท่า ทนการขีดข่วนได้มากกว่าสีภายในทั่วไปถึง 30 เท่า และผ่านการทดสอบการขัดถูได้มากกว่า 20,000 รอบ ยืดอายุการปกป้องภายในอาคารบ้านเรือนให้ยาวนานขึ้น * Silver Ion Technology: ส่วนผสมของซิลเวอร์ ไอออน มีคุณสมบัติปกป้องผิวฟิล์มสีจากเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สีเบเยอร์ เซรามิกคลื่น จึงเหมาะอย่างยิ่งกับห้องที่ต้องการความสะอาดอนามัยและใช้ล้างอยู่เสมอ * Odor Control: ป้องกันกลิ่นอับชื้น ซิลเวอร์ ไอออน (Ag+, Silver Ion) ทำหน้าที่กลไกกำจัดแบคทีเรียที่เป็นต้นตอของปัญหากลิ่นอับชื้น ป้องกันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ (แบคทีเรียเข้าย่อยสลายไขมันให้กลายเป็นไขมันที่กลายเป็นสาเหตุการเกิดกลิ่นอับชื้น) 																	
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคารผนังภายในห้อง โถงทางเดิน ห้องที่ต้องคำนึงถึงสุขอนามัยเป็นพิเศษ * ไม่เลกุลฟิล์มสีที่แข็งแรงคงทนของเซรามิก เรียบเนียนและทนทานต่อการขีดข่วนสีภายในทั่วไปถึง * ช่วยให้การทำความสะอาดภายในบ้านกลายเป็นเรื่องง่าย เพียงแค่เช็ดเบาๆ ด้วยผ้าชุบน้ำหรือน้ำสบู่โดยไม่ต้องออกแรงขัดถู * ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยมด้วย Super Titanium DuPont TiPure titanium dioxide 																	
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ เซรามิกคลื่น สีน้ำอะคริลิก (กึ่งเงา) สำหรับภายใน เกรดสูง สามารถใช้กับพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนต์ ปูนฉาบ อิฐบล็อก กระเบื้องแกรนิตโต้ หรือ แพนไฟเบอร์ซีเมนต์ และปกป้องพื้นผิวจากความชื้นของปูน																	
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ไม่น้อยกว่า</th> <th>ไม่เกิน</th> <th>และน้ำ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>* ทาด์เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)</td> <td>35</td> <td>40</td> <td>เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี</td> </tr> </tbody> </table>		ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	และน้ำ	* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	30	40	0	* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0	* ทาด์เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี	
	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	และน้ำ															
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	30	40	0															
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0															
* ทาด์เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี															
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีน้ำอะคริลิก * ลักษณะฟิล์มสี : กึ่งเงา * เวคซี : ตามแคตตาล็อก "เบเยอร์ เซรามิกคลื่น สีอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายใน เบอร์ 12xx" * เนื้อสีโดยปริมาตร : 40% * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) แห้งสัมผัสได้ : 20 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 2 - 4 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : 4 - 6 ชั่วโมง * จุดควบไอน้ำ : - 																	
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง และ ลูกกลิ้ง * การเจือจาง : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา (พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องเจือจาง) เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% * การผสมก่อนการใช้งาน : พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 30 วัน สำหรับลูกกลิ้ง พรมน้ำสะอาด 0 - 10% สำหรับแปรง พรมน้ำสะอาด 5 - 10% 																	
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นปูนพื้นหรือหลุดล่อน พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้น้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคอย เบเยอร์ โนวคัพ เบเยอร์ เอ็ม-001 ผนังที่มีรอยแตก ใต้อุคบัวด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีควมกว้างน้อยกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี * ระยะเวลาแห้งก่อนทาสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นปูนหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ เซรามิกคลื่น ดีที่สุด พื้นผิวปูนใหม่ <ul style="list-style-type: none"> * สีสองพื้น : เบเยอร์ เซรามิกคลื่น สีสองพื้นปูนใหม่กันต่าง เบอร์ 1200 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ เซรามิกคลื่น สีน้ำอะคริลิก (กึ่งเงา) สำหรับภายใน เบอร์ 12xx จำนวน 2 - 3 เที่ยว พื้นผิวปูนเก่า <ul style="list-style-type: none"> * สีสองพื้น : เบเยอร์ สีสองพื้นปูนแอนกประสงค์ เบอร์ บี-1900 หรือ จำนวน 1 เที่ยว : เบเยอร์ เซรามิกคลื่น รองพื้นปูนเก่า สูดน้ำ เบอร์ บี-1299 : เบเยอร์ เซรามิกคลื่น สีสองพื้นปูนใหม่กันต่าง เบอร์ 1200 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ เซรามิกคลื่น สีน้ำอะคริลิก (กึ่งเงา) สำหรับภายใน เบอร์ 12xx จำนวน 2 - 3 เที่ยว 																	
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ : ค่าตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น 																	
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อย่านสูดดม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 																	
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก																	
มาตรฐานอ้างอิง	: -																	
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน																	

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้
 ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
 บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

