

# เบเยอร์ คูล เซรามิกซิลด์ ซีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง เบอ์ 6000

## สีน้ำรองพื้นอะคริลิก รองพื้นปูนกันความร้อนภายในและภายนอก

<b>คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์</b>	เบเยอร์ คูล เซรามิกซิลด์ ซีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง เบอ์ 6000 ผลิตจากสารอะคริลิกเรซินพิเศษ ที่มีความคงทนต่อความเป็นต่าง พสานกับเม็ดคอนกรีตไมโครสเฟียร์เซรามิก (Insulating Microspheres Ceramic) มีคุณสมบัติเด่นในการช่วยป้องกันความร้อน ทนทานต่อฤทธิ์ต่างและคราบเกลือจากผิวปูน สำหรับใช้การรองพื้นผิวปูนใหม่ก่อนทาสีกับหน้าเพื่อเสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวกับสีกับหน้า เหมาะสำหรับการรองพื้นภายในและภายนอก ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
<b>คุณสมบัติสำคัญ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ทาได้ง่าย ใต้อุณหภูมิสูง และให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียนสวย</li> <li>* ทนทานต่อสภาพความเป็นต่างของพื้นผิว</li> <li>* ต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อรา</li> </ul>		
<b>คุณสมบัติการใช้งาน</b>	เบเยอร์ คูล เซรามิกซิลด์ ซีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง เบอ์ 6000 เหมาะสำหรับรองพื้นสีสำหรับทาภายในอาคาร งานปูน งานคอนกรีต ปูนฉาบ อิฐ ปูนปลาสเตอร์ และผนังภายในห้อง และปกป้องพื้นผิวจากความต่างของปูน		
<b>ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม</b>	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	30	40	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	45	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
<b>คุณสมบัติทางกายภาพ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ประเภทของสี : สีรองพื้นอะคริลิก</li> <li>* ลักษณะฟิล์มสี : ด่าน</li> <li>* เวคสี : ขาว</li> <li>* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> <li>แห้งสัมผัสได้ : 20 นาที</li> <li>เวลาแห้งก่อนทาสี : 2 - 4 ชั่วโมง</li> <li>เวลาแห้งใช้งานได้ : -</li> </ul> </li> <li>* จุดควบไอน้ำ : มากกว่า 65 องศาเซลเซียส</li> </ul>		
<b>วิธีการใช้งาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง</li> <li>* กั้นเนอร์ : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด</li> <li>* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% โดยน้ำหนัก <ul style="list-style-type: none"> <li>: ปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีกับอย่างน้อย 30 วัน</li> <li>: สำหรับแปรง พสมน้ำสะอาด 5 - 10%</li> <li>: สำหรับลูกกลิ้ง พสมน้ำสะอาด 10 - 15%</li> </ul> </li> <li>* การผสมก่อนใช้งาน</li> </ul>		
<b>ระบบการทาสี</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน <ul style="list-style-type: none"> <li>: พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้น้ำฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคด้วย เบเยอร์ โมวคัวช เบอ์ 3600</li> <li>: ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดปิดด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอ์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี</li> <li>: การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ คูล เซรามิกซิลด์ ซีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง เบอ์ 6000 ดีที่สุด</li> </ul> </li> <li>* ระบบสี : พื้นผิวปูนใหม่ <ul style="list-style-type: none"> <li>* สีรองพื้น : เบเยอร์ คูล เซรามิกซิลด์ ซีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง เบอ์ 6000 จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>* สีกับหน้า : เบเยอร์ คูล ออล ซีซั่นส์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100 % ภายใน เบอ์ 1xxx, ภายนอก เบอ์ 2xxx หรือ จำนวน 2 - 3 เที่ยว <ul style="list-style-type: none"> <li>: เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (กึ่งเงา) เบอ์ 4xxx</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>* พื้นผิวปูนเก่า <ul style="list-style-type: none"> <li>* สีรองพื้น : เบเยอร์ ซีรองพื้นปูนเอนกประสงค์ เบอ์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>: เบเยอร์ คูล เซรามิกซิลด์ ซีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง เบอ์ 5000 จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>* สีกับหน้า : เบเยอร์ คูล ออล ซีซั่นส์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100 % ภายใน เบอ์ 1xxx, ภายนอก เบอ์ 2xxx หรือ จำนวน 2 - 3 เที่ยว <ul style="list-style-type: none"> <li>: เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (กึ่งเงา) เบอ์ 4xxx</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
<b>การเก็บรักษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น</li> <li>: อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ</li> </ul>		
<b>ความปลอดภัยและสุขอนามัย</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม</li> <li>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่</li> <li>: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์</li> </ul>		
<b>คำเตือน</b>	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>	: -		
<b>ขนาดบรรจุ</b>	: 1 แกลลอน, 5 แกลลอน		