

# เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์

## สีรองพื้นอีลาสโตเมอร์สำหรับทาหลังคากระเบื้อง เบอร์ 8000

สีน้ำอะคริลิกสำหรับทาหลังคากระเบื้อง พื้นผิวคอนกรีต รองพื้นกันความร้อนภายในและภายนอก

<b>คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์</b>	เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีรองพื้นอีลาสโตเมอร์สำหรับทาหลังคากระเบื้อง เบอร์ 8000 สีรองพื้นชนิดฟิล์มหนา ยึดหยุ่นตัวได้สามารถปกปิดรอยแตกขยายงา ผลิตจากซูเปอร์อะคริลิก อีลาสโตเมอร์ เหมาะสำหรับการรองพื้นบนหลังคากระเบื้องใยหิน กระเบื้องโมเนีย และพื้นลาดฟ้าปูนซีเมนต์ ก่อนทาเบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับทาหลังคา ชนิดกึ่งเงา มีส่วนผสมของเม็ดควอนไทโครสเฟียร์ เซรามิกทรงกลมขนาดเล็ก (Insulating Microspheres Ceramic) เทคโนโลยีจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่พัฒนามาจากฉนวนกันความร้อนของกระสวยอวกาศ มีคุณสมบัติเด่นในการ ช่วยป้องกันความร้อนได้สูง สุด เสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวหลังคาเหล็กกับสีทับหน้า ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
<b>คุณสมบัติสำคัญ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* อนุภาคไมโครสเฟียร์เซรามิก มีการเรียงตัวที่พื้นผิวซึ่งภายในมีสภาพกลวงเกือบเป็นสุ - ภาศ จึงส่งผ่านความร้อนได้น้อย ช่วยเพิ่มการต้านทานความร้อนให้แก่ฟิล์มสี เมื่อทาเบเยอร์คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ ที่หลังคาจะป้องกันความร้อนจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดไฟฟ้า และพลังงานที่ใช้ในอาคาร</li> <li>* ช่วยสะท้อนรังสี UV และพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้มากกว่า 90% จึงทำให้พื้นผิวหลังคาที่หลังจากทาด้วยระบบสีเบเยอร์ คูล จะเย็นลงกว่าก่อนทา 10-12 องศาเซลเซียส</li> </ul>		
<b>คุณสมบัติการใช้งาน</b>	เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีรองพื้นอีลาสโตเมอร์สำหรับทาหลังคากระเบื้อง เบอร์ 8000 เหมาะสำหรับใช้รองพื้นสีสำหรับทาหลังคากระเบื้องใยหิน กระเบื้องโมเนีย และพื้นลาดฟ้าปูนซีเมนต์ เพื่อประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนสูงสุด ต้องใช้เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับทาหลังคา ชนิดกึ่งเงา คู่กับเบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีรองพื้นอีลาสโตเมอร์สำหรับทาหลังคากระเบื้อง เบอร์ 8000 เท่านั้น		
<b>ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม</b>	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไม่รอน)	70	100	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไม่รอน)	0	0	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	25	30	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
<b>คุณสมบัติทางกายภาพ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ประเภทของสี : สีรองพื้นอะคริลิก</li> <li>* ลักษณะฟิล์มสี : คำน</li> <li>* เจตสี : ขาว</li> <li>* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> <li>แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที</li> <li>เวลาแห้งก่อนทาทับ : 4 ชั่วโมง</li> <li>เวลาแห้งใช้งานได้ : -</li> </ul> </li> <li>* จุดควบไ้ : มากกว่า 65 องศาเซลเซียส</li> </ul>		
<b>วิธีการใช้งาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น</li> <li>* ทินเนอร์ : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด</li> <li>* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% โดยน้ำหนัก</li> <li>* การผสมก่อนใช้งาน : ปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีกับอย่างน้อย 30 วัน</li> <li>* สำหรับแปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น พรมน้ำสะอาด 5 - 10%</li> </ul>		
<b>ระบบการทาสี</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหูดร่อน</li> <li>* พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้น้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคด้วย เบเยอร์ ไบวคควอเบอร์ 3600</li> <li>* พูนที่มียรอยแตก ให้อุดโป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี</li> <li>* การเตรียมพื้นผิวที่ตีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหูดร่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีรองพื้นอีลาสโตเมอร์สำหรับทาหลังคากระเบื้อง เบอร์ 8000 ที่ดีที่สุด</li> <li>* พื้นผิวปูนใหม่ <ul style="list-style-type: none"> <li>* สีรองพื้น : เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีรองพื้นอีลาสโตเมอร์สำหรับทาหลังคากระเบื้อง เบอร์ 8000 จำนวน 1 - 2 เที่ยว</li> <li>* สีทับหน้า : เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับทาหลังคา ชนิดกึ่งเงา จำนวน 2 - 3 เที่ยว</li> </ul> </li> <li>* พื้นผิวปูนเก่า <ul style="list-style-type: none"> <li>* สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นปูนเอนกประสงค์ เบอร์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>: เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีรองพื้นอีลาสโตเมอร์สำหรับทาหลังคากระเบื้อง เบอร์ 8000 จำนวน 1 - 2 เที่ยว</li> <li>* สีทับหน้า : เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับทาหลังคา ชนิดกึ่งเงา จำนวน 2 - 3 เที่ยว</li> </ul> </li> </ul>		
<b>การเก็บรักษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น</li> <li>: อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่มอุณหภูมิปกติ</li> </ul>		
<b>ความปลอดภัยและสุขอนามัย</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม</li> <li>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่</li> <li>: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์</li> </ul>		
<b>คำเตือน</b>	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>	: -		
<b>ขนาดบรรจุ</b>	: 1 แกลลอน, 5 แกลลอน		