



คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ คุล ออล พลัส สีน้ำอะคริลิก 100% เป็นสีน้ำอะคริลิกสำหรับภายนอก พานเม็คโครเซฟียร์เซรามิกทรงกลมกลวงขนาดเล็ก (Insulating Microspheres Ceramic) เป็นฉนวนกันความร้อนและสะท้อนรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์ จึงทำให้พื้นผิวรับความร้อนเข้าสู่ภายในได้น้อยลง และช่วยเก็บรักษาความเย็นไม่ให้กระจายออกไปภายนอก จึงช่วยประหยัดค่าไฟ อีกทั้งผสมผงสีคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยี Super Colour Guard ช่วยทำให้ฟิล์มสีสวยสด ทนทาน ไม่ซีดจางง่าย ป้องกันแบคทีเรียยังยื้อรา และตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * เนื้อสีมาก ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม * เนื้อสีเนียนเรียบ ทาง่าย ให้ฟิล์มสีสม่ำเสมอ * ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี ฟิล์มสีทนทานต่อทุกสภาพอากาศ * เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐาน Leed* * ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต (low VOCs) * ะลอการลุกลามของไฟกรณีเกิดเพลิงไหม้** * ผ่านการทดสอบโดยสถาบัน TUV SUD PSD ประเทศสิงคโปร์ ** ผ่านการทดสอบการยิงกระสุนไฟในระดับ Class 1 ตามมาตรฐาน BS 476 Part 7 : 1997 ทดสอบโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภทอาเซียน (SIRIM QAS International) 		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ คุล ออล พลัส สีน้ำอะคริลิก 100% สามารถใช้กับพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนต์ พื้นผิวปูนฉาบ อิฐบล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พ่นภายนอกและภายใน และปกป้องพื้นผิวจากความชื้นของปูน		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	30	40	35
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	75	110	100
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	35
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีน้ำอะคริลิก * ลักษณะฟิล์มสี : คำน * เดคซี : ตามแค็ตตาล็อก "เบเยอร์ คุล วัน วอล วัน เวลด์ เบอส์ 2xxx" * เนื้อสีโดยปริมาตร : - * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 20 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 2 - 3 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : 4 - 6 ชั่วโมง 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง หรือ ลูกกลิ้ง * การเจือจาง : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา (พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องเจือจาง) เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% * การผสมก่อนการใช้งาน : พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 30 วัน * สำหรับแปรงหรือลูกกลิ้ง พรมน้ำสะอาด 10 - 20% 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบปูนละออง ส่วนที่เป็นสนิมหรือหลุดล่อน * พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยนำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคด้วย เบเยอร์ โมวคพีร์ เบอส์ เอ็ม-001 * พื้นผิวที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอส์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี * การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นปูนหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ คุล ออล พลัส ดีที่สุด * พื้นผิวปูนใหม่ <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ คุล เซรามิกซิลด์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบอส์ 6000 หรือ จำนวน 1 - 2 เที่ยว : เบเยอร์ คุล เฟล็กซ์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ฮีลาสไทมเมอร์ (กันความร้อนสูงสุด) เบอส์ 9000 * สีทับหน้า : เบเยอร์ คุล ออล พลัส สีน้ำภายนอกและภายในอะคริลิก เบอส์ 2xxx จำนวน 2 - 3 เที่ยว * พื้นผิวปูนเก่า <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ นำยารองพื้นปูนเก่า เบอส์ บี-1700 จำนวน 1 เที่ยว : เบเยอร์ คุล เฟล็กซ์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ฮีลาสไทมเมอร์ (กันความร้อนสูงสุด) เบอส์ 9000 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ คุล ออล พลัส สีน้ำภายนอกและภายในอะคริลิก เบอส์ 2xxx จำนวน 2 - 3 เที่ยว 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ : ค่าตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก เบเยอร์ เท่านั้น 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีกระแสอากาศเพียงพอ : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรงถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : อย่าสูดดม : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน และ 2.5 แกลลอน		



การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ไม่ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้

ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า