

# เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-1199

ทินเนอร์เกรดพิเศษ สำหรับงานไม้

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-1199 เป็นทินเนอร์ที่ผลิตจากสารอะโรมาติก ใช้เจือจางสีย้อมไม้ น้ำมันรักษาเนื้อไม้ วาร์นิช และสีทองคำ เพื่อให้คุณสมบัติของฟิล์มสีที่ดี การแห้งตัวและการละลายที่สมบูรณ์		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-1199 ใช้สำหรับเจือจาง <ul style="list-style-type: none"> <li>- เบเยอร์ สีย้อมไม้</li> <li>- เบเยอร์ สีย้อมพื้นไม้</li> <li>- เบเยอร์ น้ำมันรักษาเนื้อไม้</li> <li>- เบเยอร์ วาร์นิชชนิดเงา ยู-808</li> <li>- เบเยอร์ วาร์นิชชนิดด้าน ยู-080</li> <li>- เบเยอร์ สีทองคำ น้ำมันอะคริลิก</li> </ul>		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>* เหมาะสำหรับการละลายและแห้งตัวเร็ว</li> <li>* สามารถใช้ได้ทั้งแปรงและเครื่องพ่น</li> </ul>		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	0	0	0
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ประเภทของสี : สารอะโรมาติกไฮโดรเจนท์</li> <li>* ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน</li> <li>* เจตสี : ใส</li> <li>* ความข้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : -</li> <li>* ความถ่วงจำเพาะ : 0.77 - 0.80</li> <li>* เนื้อสีโดยปริมาตร : -</li> <li>* เนื้อสีโดยน้ำหนัก : -</li> <li>* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> <li>เวลาแห้งผิว : -</li> <li>เวลาแห้งแข็ง : -</li> <li>เวลาแห้งก่อนทาถัด : -</li> </ul> </li> <li>* จุดวาบไฟ : มากกว่า 28 องศาเซลเซียส</li> </ul>		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>* อุปกรณ์ : ลูกกลิ้ง, แปรง และ เครื่องพ่น</li> <li>* ทินเนอร์ : -</li> <li>* การผสมก่อนใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้แปรงหรือลูกกลิ้ง : เจือจาง 10 - 15%</li> <li>: สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น : เจือจาง 15 - 20% ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2.0 มิลลิเมตร แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm</li> </ul>		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>: หลีกเลี่ยงจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ</li> <li>: อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่ม อุณหภูมิปกติ</li> <li>: เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดฝาให้สนิท</li> </ul>		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม</li> <li>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่</li> <li>: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์</li> </ul>		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน		

## การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้นำมาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้  
ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น  
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า