

สีน้ำอะคริลิก สำเร็จรูปพร้อมใช้ สูตรเข้มข้น (สีทับหน้าผสมรองพื้น) : สำหรับภายใน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	สีเบเยอร์ วัน สีน้ำอะคริลิกทาอาคารสำหรับงานภายใน ที่เป็นทั้งสีรองพื้นและสีทับหน้า เนื้อฟิล์มสีเนียนด้าน มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถกลบรอยพื้นผิวที่เชื่อมด้วยผงไททาเนียมชนิดพิเศษ แมกซ์ โคลเวอร์ (Max - Cover Titanium) ผสมกับเทคโนโลยีเรซินจากเยอรมนี ทำให้ได้สีสูตรเข้มข้น จึงสามารถกลบรอยพื้นผิวได้ด้วยการทาเพียงเที่ยวเดียว เทียบเท่ากับการทาสีระบบปกติที่ต้องทาถึง 3 รอบ จึงสามารถประหยัดเวลา ประหยัดค่าแรง และประหยัดน้ำสี นอกจากนี้ สีเบเยอร์ วัน ยังมีส่วนผสมของประจุแร่เงิน (Silver iron) ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีกลิ่นอ่อน ปลอดภัย สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ภายใน 5 นาทีหลังจากสีแห้ง		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * เนื้อฟิล์มสีเนียนด้าน * ปกปิดพื้นผิวสูง * ทากาย ใต้อุณหภูมิที่มาก * มีความทนทานต่อการขัดถู 	<ul style="list-style-type: none"> * ทากลบรอยพื้นผิวได้ภายในเที่ยวเดียว * มีสารระเหยง่ายต่ำ และมีกลิ่นอ่อน (Low VOCs) * ตอบสนองการเจริญเติบโตของเชื้อรา และตะไคร่น้ำได้อย่างดี 	
คุณสมบัติการใช้งาน	สีเบเยอร์ วัน ใช้ในงานตกแต่งและการปกป้องพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนต์ พื้นผิวปูนฉาบ ผนังฉาบเรียบ สำหรับงานภายใน		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	80	100	90
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	170	210	200
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว)	7	8.5	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีน้ำอะคริลิก * ลักษณะฟิล์มสี : เนียนด้าน * เจดสี : ตามแค็ตตาล็อก "สีเบเยอร์ วัน" * ความถ่วงจำเพาะ : 1.44-1.49 * เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 56.5-59.0 * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) แห้งสัมผัสได้ : 20 นาที เวลาแห้งใช้งานได้ : 45-60 นาที 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : ลูกกลิ้งยอสังเคราะห์ชนิดขนยาว * ที่นเนอร์ : ไม่แนะนำให้เจือจางด้วยน้ำ * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% * การล้างทำความสะอาด : ปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีที่อย่างน้อย 30 วัน * การล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำสะอาด : ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำสะอาด 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน * การเตรียมพื้นผิวที่มีเชื้อรา : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาดูด้วย เบเยอร์ โมวด์ฟรี เบเยอร์ เอ็ม-001 * การเตรียมพื้นผิวที่ตีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ สีเบเยอร์ วัน ดีที่สุด * ระเบียบสี : <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้นและสีทับหน้า : สีเบเยอร์ วัน * สีสีทับหน้า : สีเบเยอร์ วัน * พื้นผิวปูนใหม่ : <ul style="list-style-type: none"> * สีสีรองพื้นและสีทับหน้า : สีเบเยอร์ วัน * สีสีทับหน้า : สีเบเยอร์ วัน * พื้นผิวปูนเก่า หรือ พื้นผิวที่เสื่อมสภาพแล้ว : <ul style="list-style-type: none"> * สีสีรองพื้นและสีทับหน้า : สีเบเยอร์ วัน * สีสีทับหน้า : สีเบเยอร์ วัน * พื้นผิวปูนฉาบหรือ พื้นผิวที่เชื่อมจากสก็ม : <ul style="list-style-type: none"> * สีสีรองพื้นและสีทับหน้า : สีเบเยอร์ วัน * สีสีทับหน้า : สีเบเยอร์ วัน * พื้นผิวปูนฉาบหรือ พื้นผิวที่เชื่อมจากสก็ม : <ul style="list-style-type: none"> * สีสีรองพื้นและสีทับหน้า : สีเบเยอร์ วัน * สีสีทับหน้า : สีเบเยอร์ วัน * พื้นผิวปูนฉาบหรือ พื้นผิวที่เชื่อมจากสก็ม : <ul style="list-style-type: none"> * สีสีรองพื้นและสีทับหน้า : สีเบเยอร์ วัน * สีสีทับหน้า : สีเบเยอร์ วัน 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> * ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น * อายุการเก็บรักษา 6-12 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> * ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดม * หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ * ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์ 		
คำเตือน	เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	มอก. 2321-2549 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ สำหรับทาภายใน		
ขนาดบรรจุ	3 ลิตร และ 8 ลิตร		