

# เบเยอร์ ไพรเมอร์ โปร เบอร์ 100

## สีน้ำรองพื้นอะคริลิก สำหรับรองพื้นปูนใหม่ภายในและภายนอก

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ไพรเมอร์ โปร เบอร์ 100 เป็นสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง สูดน้ำ ประสิทธิภาพสูง สำหรับภายในและภายนอก ผลิตภัณฑ์อะคริลิกพิเศษที่มีความทนทานสูง ด้วยคุณสมบัติเด่นของฟิล์มสีซึ่งช่วยยึดเกาะระหว่างพื้นผิวปูนกับสีทับหน้าปูนที่ประสานให้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดอายุการใช้งานของสีทับหน้าให้ยาวนานยิ่งขึ้น ป้องกันการหลุดล่อน โป่งพอง ทำให้พื้นผิวเรียบเนียน แข็งแกร่ง อนุภาคโมเลกุลแทรกซึมลึกเข้าไปในพื้นผิวช่วยทำให้ปกป้องปิดกั้นมดตีเยี่ยม ให้ความทนทานต่อฤทธิ์ความเป็นด่าง และเกลือของพื้นผิวปูนสูงด้วยภาวะอะคริลิกสูตรพิเศษ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกัน- ทาการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทาได้กับสีทับหน้าทุกประเภท กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ช่วยปรับพื้นและปรับสภาพผนังปูนที่สีไม่สม่ำเสมอ</li> <li>* ทาได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร</li> <li>* ทาง่าย สิ้นเปลือง ใต้เนื้อที่มาก และให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียนสวยงาม</li> <li>* ทนทานต่อสภาพความเป็นด่างและความชื้นของพื้นผิวปูน</li> <li>* ต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อรา และตะไคร่น้ำได้อย่างดี</li> <li>* แทรกซึมลึก ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม</li> </ul>		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ไพรเมอร์ โปร เบอร์ 100 ใช้ทาเป็นสีรองพื้นปูนฉาบงานก่ออิฐ แผ่นยิปซัม ฝ้าเบอร์ซีเมนต์และกระเบื้องแผ่นเรียบทั้งภายในและภายนอกอาคาร		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเลือกสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ประเภทของสี : สีน้ำรองพื้นอะคริลิก</li> <li>* ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน</li> <li>* เวตสี : ขาว</li> <li>* ความชื้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) :</li> <li>* ความก่อกวนเฉพาะ :</li> <li>* เนื้อสีโดยปริมาตร :</li> <li>* เนื้อสีโดยน้ำหนัก :</li> <li>* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> <li>แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที</li> <li>เวลาแห้งก่อนทาทับ : 2 - 4 ชั่วโมง</li> </ul> </li> <li>* จุดวาบไฟ : -</li> </ul>		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>* อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และเครื่องพ่น</li> <li>* กั้นเนอร์ : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด</li> <li>* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%</li> <li>* การผสมก่อนใช้งาน : ปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้พื้นผิวแห้งก่อนทาสีกับอย่างน้อย 30 วัน</li> <li>: สำหรับการผสมเพื่อใช้แปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น ผสมน้ำสะอาด 10 - 15% โดยปริมาตร</li> </ul>		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบปูนละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน</li> <li>: พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้น้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาทับ เบเยอร์ โววคัฟเฟอ เบอ เอ็ม-001</li> <li>: พนังที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี</li> <li>: การเตรียมพื้นผิวที่ดีที่สุดโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ ไพรเมอร์ โปร เบอร์ 100 ดีที่สุด</li> <li>* ระบบสี : พื้นผิวปูนใหม่ <ul style="list-style-type: none"> <li>* สีรองพื้น : เบเยอร์ ไพรเมอร์ โปร เบอร์ 100 จำนวน 1 - 2 เที่ยว</li> <li>* สีทับหน้า : เบเยอร์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% จำนวน 2 - 3 เที่ยว</li> </ul> </li> </ul>		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น</li> <li>: อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่ร่มอุณหภูมิปกติ</li> </ul>		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม</li> <li>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่</li> <li>: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์</li> </ul>		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน, 2.5 แกลลอน และ 5 แกลลอน		