



ข้อมูลทางวิชาการ

เบเยอร์ ยูนิซีฟ

น้ำยาลอกสี ลอกสีง่าย ไม่ทำลายพื้นผิวของวัสดุ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ยูนิซีฟ เป็นน้ำยาลอกสีคุณภาพสูงที่มีส่วนผสมของเมทิลีนคลอไรด์และสารสังเคราะห์พิเศษ ไม่มีส่วนผสมของโซดาไฟเจือปน มีประสิทธิภาพในการลอกสีที่ดีและรวดเร็ว โดยไม่ทำลายพื้นผิวของวัสดุ เช่นคอนกรีต แก้ว โลหะ		
คุณสมบัติสำคัญ	* ง่าย สั้น แปร่ง * ลอกสีได้ง่าย รวดเร็ว * ไม่ทำลายพื้นผิวเดิม		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ยูนิซีฟ สามารถใช้ลอกสีได้ง่าย เหมาะสำหรับใช้ในการลอกสี รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ตู้เย็น สีเคลือบ วาร์นิช เป็นต้น		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
• ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	0
• ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
• ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามตาราง) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	0	0	ขึ้นอยู่กับชนิดของฟิล์มสี ความหนาของฟิล์มสี ชนิดของพื้นผิว และอื่นๆ
คุณสมบัติทางกายภาพ			
• ประเภทของสี	: น้ำยาลอกสี		
• ลักษณะฟิล์มสี	: -		
• เจดสี	: ของเหลวขุ่นขาว		
• ความข้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส)	: -		
• ความถ่วงจำเพาะ	: 1.00 - 1.18		
• เนื้อสีโดยปริมาตร	: -		
• ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส)			
เวลาแห้งสัมผัสได้	: -		
เวลาแห้งก่อนทาทับ	: -		
เวลาแห้งใช้งานได้	: -		
• จุดวาบไฟ	: -		
วิธีการใช้งาน			
• อุปกรณ์	: แปร่ง		
• ทินเนอร์	: -		
• การใช้งาน	: 1. ทาน้ำยาลอกสี เบเยอร์ ยูนิซีฟ โดยไม่ต้องเจือจางใดๆ บนพื้นผิวที่ต้องการจะลอกสี 2. ปล่อยให้วางทิ้งไว้จนกว่าสีเก่าจะพองหรือเริ่มตัวลงประมาณ 5 - 10 นาที 3. ขูดออกด้วยเกรียงเหล็ก หรือมีดใบวี่ 4. ล้างทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำมันก๊าด น้ำมันสนหรือทินเนอร์อื่นๆจนแน่ใจว่าไม่มีคราบของน้ำยาลอกสีเหลืออยู่ 5. พื้นผิวแห้งแล้วสามารถทาสีใหม่ได้ทันที		
การเก็บรักษา	: 1. หลีกเลี่ยงจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท 2. ไม่เก็บในที่ร้อนและโดนแสงแดดโดยตรง 3. เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดฝาให้สนิท		
ข้อแนะนำในการปฏิบัติ	: 1. ต้องระมัดระวังทุกครั้ง เมื่อเปิดฝา และระหว่างใช้น้ำยาลอกสี 2. ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ แวนตา ผ้าปิดจมูก 3. ระวังอย่าให้น้ำยาลอกสีเข้าตา หรือถูกผิวหนัง หากเข้าตาหรือถูกผิวหนัง ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านปริมาณมาก 4. เก็บให้พ้นมือเด็ก		
คำเตือน	: 1. ก่อนเปิดใช้ ห้ามเขย่า สีนํ้าอยู่ภายใต้ความดัน 2. เปิดฝาลอกสีออกช้าๆ ใช้มือ ที่สวมถุงมือยางป้องกันติดแน่นบนของฝาใน 3. ใช้ของปลายแหลมเจาะรูเพื่อลดความดันไอกภายในกระป๋อง ก่อนเปิดใช้งาน		
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน		



การสงวนสิทธิ์
รายละเอียดข้างต้นนี้ ใ้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ทบทวน เนื่องจากสีถูกนำไปใช้
ในการแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : กรกฎาคม 2566

หน้า : 1 จาก 1

เบเยอร์ ยูนิซีฟ