

<b>คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์</b>	เบเยอร์ วูดซิลเลอร์ เบอร์ บี-2400 เป็นน้ำมันรองพื้นไม้ชนิดพิเศษมีคุณสมบัติในการแทรกซึมเข้าสู่ไม้ได้ดี อุดรอยเสี้ยน ทำให้พื้นผิวไม่เรียบ แห้งเร็ว เพิ่มการยึดเกาะระหว่างเนื้อไม้กับแผ่นฟิล์มและป้องกันยางไม้ได้ดี โดยเฉพาะไม้ที่มียางมาก เช่น ไม้แดง ไม้ตะเคียน ไม้ประดู่		
<b>คุณสมบัติสำคัญ-</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ปรับระนาบพื้นไม้</li> <li>* ป้องกันยางไม้ได้ดี</li> <li>* แห้งเร็ว ชัดง่าย ไร้พื้นผิวเรียบ</li> <li>* แทรกซึมเข้าสู่เนื้อไม้ได้ดี ยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม</li> <li>* ป้องกันไม้คล้ำดำเนื่องจากยางไม้</li> <li>* ป้องกันการเปลี่ยนสีของไม้หลังการเคลือบผิวไม้แล้ว</li> <li>* ฟิล์มสีเปิดร่องเสี้ยนแบบธรรมชาติ</li> </ul>		
<b>คุณสมบัติการใช้งาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* เฟอรันิเจอร์ไม้</li> <li>* ไม้และเก้าอี้ไม้</li> <li>* ประตู และพื้นไม้</li> <li>* งานไม้ทั่วไป</li> </ul>		
<b>ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม</b>	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	45	0
<b>คุณสมบัติทางกายภาพ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ประเภทของสี : รองพื้น</li> <li>* ลักษณะฟิล์มสี : ดาน</li> <li>* เวตสี : ใส</li> <li>* ความข้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : -</li> <li>* ความถ่วงจำเพาะ : 0.80 - 1.00</li> <li>* เนื้อสีโดยปริมาตร : -</li> <li>* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> <li>แห้งสัมผัสได้ : 20 - 30 นาที</li> <li>เวลาแห้งก่อนทาทับ : 1 - 2 ชั่วโมง</li> <li>เวลาขัดกระดาษทราย : 30 - 45 นาที</li> <li>เวลาแห้งใช้งานได้ : 24 ชั่วโมง</li> </ul> </li> <li>* จุดวาบไฟ : มากกว่า 23 องศาเซลเซียส</li> </ul>		
<b>วิธีการใช้งาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* อุปกรณ์ : แปรง</li> <li>* กั้นเนอร์ : พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องเจือจาง</li> <li>* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวไม้ไม่ควรมีความชื้นเกิน 14 - 18 % โดยน้ำหนัก</li> </ul>		
<b>ระบบการทาสี</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน คราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนต้องขัดหรือลอกออกให้หมด</li> <li>ไม่ที่ผ่านการรองน้ำยา ให้ทำความสะอาดโดยการขัดฝุ่นและคราบไขมัน</li> <li>ถ้าไม่มีเชิอร่า ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง</li> <li>ถ้าไม่มียาง ควรจัดวางไม้ออกด้วย เบเยอร์ กั้นเนอร์ เบอร์ เอ็ม-1199 ให้หมดก่อน</li> <li>* ระบบสี : รองพื้น <ul style="list-style-type: none"> <li>* เบเยอร์ วูดซิลเลอร์ เบอร์ บี-2400 <span style="float: right;">จำนวน 1 เที่ยว</span></li> <li>* กับหน้า</li> <li>* เบเยอร์ ยูนิเทน บี-52 หรือ <span style="float: right;">จำนวน 2 - 3 เที่ยว</span></li> <li>* เบเยอร์ บี-5000 โพลียูรีเทน (2 ส่วน) (สูตรแห้งเร็ว) <span style="float: right;">จำนวน 3 - 4 เที่ยว</span></li> </ul> </li> </ul>		
<b>การเก็บรักษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น</li> <li>: ควรปิดภาชนะให้สนิท เมื่อเทออกมาใช้บางส่วน และส่วนที่เหลือควรจะใช้ให้หมดในคราวเดียว</li> </ul>		
<b>ความปลอดภัยและสุขอนามัย</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ</li> <li>: อาย่าสูดดม</li> <li>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่</li> <li>: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์</li> </ul>		
<b>คำเตือน</b>	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>	: -		
<b>ขนาดบรรจุ</b>	: 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน		