



# เบเยอร์ ซิลด์ สีน้ำมันอลูมิเนียมรองพื้นไม้ เบอร์ บี-977

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ซิลด์ สีน้ำมันอลูมิเนียมรองพื้นไม้ เบอร์ บี-977 เป็นสีรองพื้นไม้ที่มีผงสีอลูมิเนียมเกรดสูงผสมกับน้ำมันวานิชพิเศษแห้งเร็ว ทาเรียบ และยึดเกาะบนผิวไม้ได้ดีมาก		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ซิลด์ สีน้ำมันอลูมิเนียมรองพื้นไม้ เบอร์ บี-977 เหมาะสำหรับทาเป็นสีรองพื้นบนงานไม้ใหม่ เพื่อป้องกันยางไม้หรือน้ำยารักษาไม้ที่ทำไว้อ่อน ไม้ที่ออกมาทำลายสีชั้นถัดมา		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	35	40	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	40	45	0
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ประเภทของสี : สีน้ำมันรองพื้นไม้</li> <li>* ลักษณะฟิล์มสี : เงา</li> <li>* เดคสี : สีบรอนซ์เงินวาว</li> <li>* ความชื้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : -</li> <li>* ความก่อกวนจำเพาะ : -</li> <li>* เนื้อสีโดยปริมาตร : 42%</li> <li>* เนื้อสีโดยน้ำหนัก : -</li> <li>* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> <li>เวลาแห้งผิว : 1 - 2 ชั่วโมง</li> <li>เวลาแห้งแข็ง : 8 - 10 ชั่วโมง</li> <li>เวลาแห้งก่อนทาทับ : 8 - 10 ชั่วโมง</li> </ul> </li> <li>* จุดควบไพบ : มากกว่า 38 องศาเซลเซียส</li> </ul>		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>* อุปกรณ์ : แปรง, ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น</li> <li>* ทินเนอร์ : พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องเจือจาง</li> <li>* การผสมก่อนใช้งาน : สำหรับการใช้เครื่องพ่น : เครื่องพ่นโร้อากาศ 120 - 150 atm : เครื่องพ่นธรรมดา 3 - 4 atm</li> </ul>		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>* การเตรียมพื้นผิว : ก่อนการทาสีทุกครั้งต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมันและ สิ่งสกปรกต่างๆ หรืออาจใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบและกำจัดฝุ่นออกให้หมดพื้นผิวที่เคลือบสีมาแล้ว ต้องขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพและสนิมออกให้หมด หรือใช้น้ำยาลอกสีเบเยอร์ ยูนิซอล์ฟ เบอร์ 9119</li> <li>* ระบบสี : <ul style="list-style-type: none"> <li>* ทาเบเยอร์ ซิลด์ สีน้ำมันอลูมิเนียมรองพื้นไม้ เบอร์ บี-977 จำนวน 1 - 2 เที่ยว</li> <li>* ทาสีเคลือบเงาเบเยอร์ ซิลด์ จำนวน 2 เที่ยว</li> </ul> </li> </ul>		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>: หลีกเลี่ยงจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ</li> <li>: อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่ม อุณหภูมิปกติ</li> <li>: เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดฝาให้สนิท</li> </ul>		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม</li> <li>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่</li> <li>: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์</li> </ul>		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน		

## การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้  
ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น  
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า

## ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : กุมภาพันธ์ 2553

หน้า : 1 จาก 1

เบเยอร์ ซิลด์ สีน้ำมันอลูมิเนียมรองพื้นไม้ เบอร์ บี-977

