

เบเยอร์ เรน ควิก ไพรเมอร์ บี-2900

สีรองพื้นปูนสูตรน้ำ สำหรับปูนเก่า ปูนใหม่ และปูนสด

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ เรน ควิก ไพรเมอร์ บี-2900 เหมาะสำหรับปูนเก่า ปูนใหม่ และปูนสด โดยสามารถทนความชื้นภายนอก (ความชื้นชั่วคราวที่เกิดจากน้ำฝน) ได้สูงสุด 70% ทนชื้นภายใน (ความชื้นปูนฉาบเสร็จใหม่) ได้สูงสุด 25% เพิ่มประสิทธิภาพระบายความชื้นด้วยฟิล์มสียาใจได้ ป้องกันการเกิดคราบต่างและคราบเกลือ ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * กันความชื้นภายนอก 70% ทนชื้นภายในได้ 25% * ฟิล์มสีมีประสิทธิภาพการระบายความชื้น * ยึดเกาะดีเยี่ยมและเป็นสูตรน้ำ ด้วยเทคโนโลยีเรซินจากฝรั่งเศส ช่วยให้แทรกซึมได้ลึก * ป้องกันการเกิดคราบต่างและคราบเกลือได้ดีเยี่ยม * ปลอดภัยสารปรอท ตะกั่ว และโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และมีกลิ่นอ่อน Low VOCs * ใช้ได้กับปูนเก่า ปูนใหม่ ปูนสด และปูนทุกชนิด * ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน 		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ เรน ควิก ไพรเมอร์ บี-2900 ใช้ได้กับผนังปูน ผนังก่ออิฐมวลเบา แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่นพรีแคส ทำได้ทั้งปูนเก่า ปูนใหม่ ปูนสด สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
<ul style="list-style-type: none"> • ความหนาที่ฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน) • ความหนาที่ฟิล์มสีเปียก (ไมครอน) • ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว) 	45 90 40	50 100 45	45 95 40
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> • ประเภทของสี : สีน้ำรองพื้นอะคริลิก • ลักษณะฟิล์มสี : เหนียว • เจดสี : ขาว • ความสว่างจำเพาะ : - • ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 2 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : - • จุดควบไฟ : มากกว่า 65 องศาเซลเซียส 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น • การเจือจาง : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา (พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องเจือจาง) เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด • สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 25% • การผสมก่อนการใช้งาน : ไม่ต้องผสมน้ำ หากต้องการผสมไม่ควรเกิน 5% 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> • การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน คราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยนํายาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาทับ เบเยอร์ โมวต์พีเรอร์ เอ็ม-001 : ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดไว้ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร หรือใช้เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมากกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อน จะทำให้เกิดการยึดเกาะของ เบเยอร์ เรน ควิก ไพรเมอร์ บี-2900 ดีที่สุด • ระบบสี : พื้นผิวปูนใหม่ ปูนเก่า ปูนสด <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ เรน ควิก ไพรเมอร์ บี-2900 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ สีน้ำอะคริลิก 100% จำนวน 2 เที่ยว 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ : คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก เบเยอร์ เท่านั้น 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อย่าย่ำตม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน, 2.5 แกลลอน และ 5 แกลลอน		

Beger Rain Quick Primer #B-2900

Water Based Primer : for Old Mortar, Mortar and Fresh Mortar

Description	<p>Beger Rain Quick Primer #B-2900 is suitable for old mortar, mortar and fresh mortar. Up to 70% moisture resistant from external moisture and up to 25% moisture resistant from moisture content in fresh concrete . Excellent alkali resistance.</p> <p>No added lead and no added mercury for health and environmental safe.</p>		
Feature and Benefits	<ul style="list-style-type: none"> * 70% moisture resistant from external moisture and 25% moisture resistant from moisture content in fresh concrete. * Color film effectively draining moisture. * Excellent adhesion. * Excellent alkali resistance. * No added lead and no added mercury, low VOCs. * For old mortar, mortar and fresh mortar. * For exterior and interior. 		
Properties for Use	<p>Beger Rain Quick Primer #B-2900, suitable for decorative interior and exterior building, cement, concrete, brick, precast, old mortar, mortar and fresh mortar.</p>		
Film Thickness and Spreading Rate	Minimum	Maximum	Typical
* Dry film thickness (microns)	45	50	45
* Wet film thickness (microns)	90	100	95
* Theoretical coverage rate (m ² /U.S.Gallon/coat)	40	45	40
Physical Properties	<ul style="list-style-type: none"> * Vehical type : Acrylic Primer * Finish : Matt * Colour : White * Viscosity (@25°C) : - * Dry time (@25°C, 30 mm.DFT) : - Touch dry : 30 minutes Recoat : 2 hours Dry to handle : - * Flash point : More than 65°C 		
Application Method	<ul style="list-style-type: none"> * Tool : Brush, roller or spray gun. * Thinner : Clean water * Handling : The moisture content in the concrete should not exceed 25%. Concrete and masonry cure at least 30 days before coating. Application by roller, brush and spray gun dilute with 25% clean water by volume. 		
Application System	<ul style="list-style-type: none"> * Surface preparation : Surface should be dry and clean. : Remove completely all dirt, grease, oil, water or any contaminated by washing surface with suitable cleaner. : Repair all surface imperfections. Before application, fill and seal hairline cracks by working a generous amount of material into void. Cracks and gaps wider than 2.0 - 10.0 mm. should be filled with acrylic sealant. Use Beger Acrylic Wall Filler #F-200 for cracks and gaps with less than 0.3 - 1.0 mm. width. : Surface with fungus, mold and mildew growth must be cleaned off and follow by the treatment of fungicidal wash Beger Mouldfree #M-001. : Previous painted surface: Remove all loose or peeling paint. Remove chalk with high pressure-water jet; allow to dry a minimum of 24 hours. * Typical paint system : Old Masonry Substrate, Masonry Substrate and Fresh Masonry Substrate * Primer : Beger Rain Quick Primer #B-2900 1 coat * Top coat : Beger 100% Acrylic Paint 2 coats 		
Storage	<ul style="list-style-type: none"> : The product must be stored in accordance with national regulations. Storage conditions are to keep the containers in a dry, cool, well ventilated space and away form source of heat an ignition. : Containers must be kept tightly closed. : 12 months at ambient. 		
Health and safety	<ul style="list-style-type: none"> : Use under well ventilated conditions. : Do not breathe or inhale mist. : Avoid skin contact. Spillage on the skin should immediately be removed with suitable cleanser, soap and water. : Eyes should be well flushed with water and medical attention sought immediately. 		
Precaution	<ul style="list-style-type: none"> : Keep out of reach of children. 		
Reference Standard	: -		
Packing Size	: 1 Gallon, 2.5 Gallons and 5 Gallons.		