

หมายเลขผลิตภัณฑ์จากสำนักงานกรรมการอาหารและยา	หมายเลขทะเบียนที่ อย. วอส. 345/2559
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้สารเรืองประดลลสี สูตรน้ำมัน พรมในชั้นหันทันที่โดยไม่ต้องเจาะจางเพิ่ม โดยสารออกฤทธิ์ทางชีวะสู่เนื้อไม้ได้ดีและคงทน ให้ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันปลวก นก หรือแมลงศัตรูท่าลายไม้ต่างๆได้อย่างยาวนาน
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * ป้องกันการผุกร่อนของไม้จากเชื้อรา ปลวก นก แมลงศัตรูท่าลายไม้ชนิดต่างๆ * ไม่สร้างความเสียหายให้กับเนื้อไม้ * สามารถใช้ได้กับงานไม้ทุกประเภททั้งภายนอกและภายใน เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ วงกบ ประตู หน้าต่าง ตู้ โครงหลังคา ฝาผนัง เป็นต้น * ทาทับได้ด้วยลีบานไม้ของเบเยอร์ทุกชนิด
สารออกฤทธิ์	ไทอะโคลพрид (Thiacloprid) (CAS No. 111988-49-9) ความเข้มข้น 0.01% โดยน้ำหนัก
มาตรฐานความปลอดภัย	LD ₅₀ ทางปากหนู
วิธีใช้งานและระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * ล้างเอกสารข้อมูลทางวิชาการอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน สวมอุปกรณ์ป้องกัน ถุงมือ หน้ากากทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการสูดหายใจและอ่องสีและการสัมผัสโดยตรง * ขัดและทำความสะอาดส่วนที่เป็นผนังหรือหลอดล่อนออกให้หมด พื้นผิวท่าสีจะต้องสะอาด ปราศจากคราบไขมันและฝุ่นละออง ทาหรือพ่นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เบเยอร์ไดรท์ (สูตรน้ำมัน) สีใส จำนวน 1-2 เที่ยว กรณีใช้งานภายนอกหรือหากต้องการทาสีทับ ทึบไว้ให้แห้ง 2 ชั่วโมง ก่อนทาทับด้วยผลิตภัณฑ์ลีบานไม้ได้ด้วยเบเยอร์ไดรท์ 1 ลิตร ใช้ทาได้พื้นที่ 8 ตารางเมตร
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> * เก็บไว้ได้นานประมาณ 1 ปีในภาชนะเดิมที่ปิดสนิท * เก็บในที่มีดูชิด พนักมือเด็กและสัตว์เลี้ยง หลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งความร้อน ความชื้น และไม่ควรวางไว้กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด
ความปลอดภัยทางสุขอนามัยและข้อควรระวังการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * ห้ามรับประทานเด็ดขาด * สวมอุปกรณ์ป้องกัน ถุงมือ หน้ากากให้มีดูชิด ก่อนการใช้งานเบเยอร์ไดรท์ (สูตรน้ำมัน) สีใส * ขณะใช้งานให้อยู่ในที่สะอาดเงียบสงบ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจและสัมผัสผิวน้ำหนึ่งโดยตรง * ห้ามสูบบุหรือรับประทานอาหารระหว่างใช้งานเบเยอร์ไดรท์ (สูตรน้ำมัน) สีใส โดยเด็ดขาด * เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานเบเยอร์ไดรท์ (สูตรน้ำมัน) สีใส ควรรีบอาบน้ำชำระล้างกายให้สะอาด เปลี่ยนเสื้อผ้า และซักเสื้อผ้าที่ใช้ปฏิบัติงานให้สะอาดทุกครั้ง * หากมีอาการแพ้หัวใจ วิงเรียนศีรษะ คลื่นไส้ หรือเกิดอาการพิคปิกติกับร่างกาย ในช่วงระหว่างหรือหลังการใช้งาน ให้หยุดปฏิบัติงานทันที รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าและไปพบแพทย์ที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว * ภายนบนรุงของเบเยอร์ไดรท์ (สูตรน้ำมัน) สีใส เมื่อใช้หมดแล้วให้ท่าลายทึบเสีย อาจจะใช้รีสีฟิล์มกันก๊าด ห้ามนำไปบีบรวมอาหารหรือนำตื้นเป็นอันขาด เพราะถึงแม้ว่าจะล้างอย่างไร ก็ไม่สามารถทำให้สารพิษที่ติดอยู่หนดไปได้ * อุปกรณ์การใช้งาน แปรงทาสีหรือเครื่องพ่นสี เมื่อใช้งานเสร็จสิ้นแล้วห้ามนำไปล้างในบ่อหน้า หรือแหล่งน้ำเด็ดขาด อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำหรือไปเข้าน้ำหน้า
ขนาดบรรจุ	1.5 ลิตร, 4.0 ลิตร และ 13 ลิตร