เบเยอร์ ชิลด์ สีน้ำมันรองพื้นกันสนิมซิงค์โครเมทเหลือง เบอร์ บี-988

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

เบเยอร์ ชิลด์ สีน้ำมันรองพื้นกันสนิมซิงค์โครเมทเหลือง เบอร์ บี-988 เป็นสีรองพื้นโลหะที่มีผงสีซิงค์โครเมทเหลืองกับอัลคิดเรซินพิเศษแห้งเร็ว สำหรับงานเหล็กใหม่ต่างๆ ที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เป็นสนิมได้ง่าย และในที่มีความชื้นสูง

คุณสมบัติการใช้งาน

เบเยอร์ ชิลด์ สีน้ำมันรองพื้นกันสนิมซิงค์โครเมทเหลือง เบอร์ บี-988 เหมาะสำหรับงานโลหะต่างๆ มีคุณสมบัติยึดเกาะบนพิวโลหะประเภทอลูมิเนียม, อลูมิเนียมผสม, สังกะสี, เหล็กผสมสังกะสี เพื่อหลีกเลี่ยงสีกันสนิมชนิดมีตะกั่วปน เช่น สะพาน, หอคอย, แท้งค์น้ำ, เครื่องจักร, ลำตัวเรือใต้พิวน้ำ เป็นต้น

ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม

	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	35	40	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	36	42	0

คุณสมบัติทางกายภาพ

* ประเภทของสี : สีน้ำมันรองพื้นกันสนิม
* ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน
* เฉดสี : สีเหลืองถึงสีเทา
* ความข้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : -
* ความถ่วงจำเพาะ : -
* เนื้อสีโดยปริมาตร : 39%
* เนื้อสีโดยน้ำหนัก : -
* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส)
  - เวลาแห้งพิว : 0.5 - 1 ชั่วโมง
  - เวลาแห้งแข็ง : 5 - 6 ชั่วโมง
  - เวลาแห้งก่อนทาทับ : 5 - 6 ชั่วโมง
* จุดวาบไฟ : มากกว่า 38 องศาเซลเซียส

วิธีการใช้งาน

* อุปกรณ์ : แปรง, ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น
* ทินเนอร์ : เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15
* การผสมก่อนใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นไร้อากาศ, เครื่องพ่นธรรมดา, ลูกกลิ้ง หรือ แปรง ใช้เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-15 0 - 5% โดยปริมาตร
  : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น : เครื่องพ่นไร้อากาศ 120 - 150 atm
  : เครื่องพ่นธรรมดา 3 - 4 atm

ระบบการทาสี

* การเตรียมพื้นพิว : ก่อนการทาสีทุกครั้งต้องทำความสะอาดพื้นพิวให้ปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมันและ สิ่งสกปรกต่างๆ หรืออาจใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบและกำจัดฝุ่นออกให้หมดพื้นพิวที่เคยทาสีมาแล้ว ต้องขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพและสนิมออกให้หมด หรือใช้น้ำยาลอกสี เบเยอร์ ยูนีซ๊อฟ เบอร์ 9119
* ระบบสี
  * ทาเบเยอร์ ชิลด์ สีน้ำมันรองพื้นกันสนิมซิงค์โครเมทเหลือง เบอร์ บี-988 จำนวน 1 - 2 เที่ยว
  * ทาสีเคลือบเงาเบเยอร์ ชิลด์ จำนวน 2 เที่ยว

การเก็บรักษา

: หลีกเลี่ยงจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ
: อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่ม อุณหภูมิปกติ
: เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดฝาให้สนิท

ความปลอดภัยและสุขอนามัย

: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่าสูดดม
: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับพิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่
: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์

คำเตือน

: เก็บให้พ้นมือเด็ก

มาตรฐานอ้างอิง

: -

ขนาดบรรจุ

: 1 แกลลอน

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า