

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง

ทินเนอร์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-22 เป็นน้ำมันสำหรับใช้ผสมกับระบบโพลียูเทน เช่น เบเยอร์ ดูราเทน, เบเยอร์ บี-4000

คุณสมบัติทางกายภาพ

ชนิด	อะโรมาติก
สี	ใส ไม่มีสี
ความถ่วงจำเพาะ	0.90 ± 0.02
จุดวาบไฟ	>30 °C

อัตราส่วนผสม

สำหรับแปรง และลูกกลิ้ง

0 - 10 % เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-22

สำหรับสเปรย์

10 - 15% เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-22

สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน

พื้นที่ใช้งาน ต้องมีการระบายอากาศถ่ายเทได้ดี

การจัดเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์ต้องจัดเก็บตามข้อบังคับของประเทศ ควรเก็บภาชนะให้อยู่ในที่แห้งและเย็น มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและห่างจากแหล่งความร้อนและการจุดระเบิด ภาชนะบรรจุต้องปิดอย่างแน่นหนา

การขนย้าย

ควรขนย้ายด้วยความระมัดระวัง กวนสีให้เข้ากันดีก่อนใช้งาน

ขนาดบรรจุ

1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน

ข้อควรระวัง

เก็บให้ห่างมือเด็ก

ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ และไม่ให้ถูกแสงแดด

เก็บให้ห่างจากน้ำหรือบริเวณที่มีความชื้น

เมื่อเทออกมาใช้บางส่วน ควรใช้ให้หมดในคราวเดียวกัน และห้ามเทส่วนที่เหลือกลับในกระป๋องที่ยังมีสีอยู่

ความปลอดภัยและสุขอนามัย

กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ การพ่นสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก อย่ายสูดหายใจละอองของสี ควรใส่หน้ากากเมื่อพ่นสี และพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สีถูกผิวหนัง ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาด และปรึกษาแพทย์ รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.beger.co.th , e-mail: marketing@beger.co.th