



### คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

### คุณสมบัติสำคัญ

### คุณสมบัติทางเทคนิค

- ประเภทของสี
- สี
- ระดับความเงา
- ความดัน
- จุดวาบไฟ
- การปกคลุมพื้นผิว (โดยทฤษฎี)
- ระยะเวลาแห้ง
- ระยะเวลาแห้งก่อนพ่นทับ

### วิธีการใช้งาน

- การเตรียมพื้นผิว
- การพ่นสีกับหน้า
- ข้อแนะนำเวลาปฏิบัติงาน

สีสเปรย์กระทิง อะคริลิก แลเกอร์ สีสเปรย์งานนอกประสงค์

ทำจากหัวเชื้อแลเกอร์ ประกอบด้วยแม่สีที่ให้ความสวยงาม ทนทาน แห้งเร็ว สามารถยึดเกาะได้ดีบนโลหะและไม้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ผนังในบ้าน ของใช้สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม จักรยาน ตู้เหล็ก ฯลฯ สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

ฟิล์มสีเงา เนื้อสีแน่น ให้สีชัดเจน  
ยึดเกาะได้ดี ติดทนนาน ไม่หลุดล่อนง่าย  
แห้งไว ใช้งานไว ไม่ต้องรอนาน  
ใช้งานได้ดีบนพื้นผิวหลากหลายประเภท เช่น ไม้ เหล็ก พลาสติก

อะคริลิก แลเกอร์ เรซิน  
เลือกเฉดสีได้จากแคตตาล็อก  
แบบด้าน แบบเงา

5 Kg./cm2  
-73 องศาเซลเซียส (LPG Flash point)  
0.5-0.6 ตร.ม. ต่อกระป๋อง ต่อ 2 เที่ยว

\*ค่าการปกคลุมพื้นผิวขึ้นกับสภาวะระหว่างใช้งาน ประสบการณ์ เทคนิคการพ่น รวมถึงรูปร่างและขนาดกว้าง-ยาวของวัตถุที่นำมาพ่น

อุณหภูมิ	25° C	30° C
แห้งผิว	30-40 นาที	20-30 นาที
แห้งแข็ง	60-70 นาที	45-60 นาที
อย่างน้อย	10-15 นาที	8-10 นาที

- พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไฐ คราบน้ำมัน แวกซ์ คราบเกลือ สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ
- พื้นผิวที่เป็นซอสค์หรือเสื่อมสภาพ ต้องขัดทำความสะอาดด้วยแปรงไนลอน
- ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำและน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ก่อนทิงไว้ให้แห้งสนิท

1. ก่อนใช้งานควรเขย่ากระป๋องสีสเปรย์กระทิง อะคริลิก แลเกอร์ ประมาณ 2 นาที จนเสียงลูกแก้วดังสม่ำเสมอ และเขย่าสีเป็นระยะระหว่างพ่น
2. พ่นห่างจากชิ้นงานประมาณ 1 ฟุต โดยพ่นจากซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง (ขึ้นกับความถนัดและประสบการณ์)
3. พ่นอย่างน้อย 2 เที่ยวเพื่อการกลมเม็ดที่ดีขึ้น และทิงให้แห้ง 10-15 นาทีระหว่างเที่ยว โดยเที่ยวแรกควรพ่นบางๆ
4. หลังจากพ่นเสร็จ ควรล้างหัวพ่นโดยการคว่ำกระป๋อง แล้วพ่นลมออกเล็กน้อย เพื่อป้องกันหัวฉีดอุดตัน

- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น แวนตา ถุงมือ และผ้าปิดจมูก
- ห้ามสูบบุหรี่ระหว่างการใช้งาน



**ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม**

- กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้ข้างกระป๋อง การทำงานสี่สปรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก อย่าสูดหายใจละอองของสี ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง ถ้าสีหกใส่ผิวหนัง ควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันทีและรีบไปพบแพทย์
- รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลความปลอดภัย

**ข้อควรระวัง**

- ควรเก็บให้พ้นจากมือเด็ก
- หลังใช้งานควรปิดฝาให้สนิท
- ข้อมูลในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้ให้ผลที่ดีที่สุดโดยอ้างถึงการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

**การเก็บรักษา**

- สินค้าจำเป็นต้องเก็บตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ห้ามเก็บในบริเวณที่รับแสงแดดโดยตรง ต้องเก็บให้พ้นจากแหล่งกำเนิดความร้อนและประกายไฟ
- ห้ามเก็บในที่อุณหภูมิสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส หรือในรถยนต์ที่จอดกลางแจ้ง
- อายุผลิตภัณฑ์ 36 เดือน ที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส (นับจากวันที่ผลิต)

**ขนาดบรรจุ**

400 ซีซี ต่อกระป๋อง

HARDWARE

**การสงวนสิทธิ์**

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

**ข้อมูลทางวิชาการ**

ปรับปรุงเมื่อ : 122025  
หน้าที่ : 2 จาก 2

**DESCRIPTION**

Bull Acrylic Lacquer Spray, All-purposes spray is based on nitrocellulose and acrylic resin that gives the multi-purposes aerosol product. Combined with colors that provide beauty, durability, and fast drying, it can adhere well to metal and wood such as furniture, household items, office items, tables, chairs, fans, bicycles, steel cabinets, etc. It can be used both inside and outside.

**FRATURES AND BENEFITS**

Full paint film and high gloss  
Good adhesion and long lasting  
Fast drying  
Suitable for multi surfaces such as wood, metal, plastic.

**TECHNICAL INFORMATION**

- Type
- Color
- Gloss level
- Pressure
- Flash point
- Coverage by theory

Acrylic Lacquer  
Wide range of colors. Please ask for catalog  
Matt and Gloss  
5 Kg./cm<sup>2</sup>  
-73 °C (LPG Flash point)  
0.5-0.6 sq. meter / can / 2 coat

\*Actual surface coverage is depend on application condition, experience, technique, shape and dimension of the object that need to spray on.

- Drying time

	25° C	30° C
Surface dry	30-40 minutes	20-30 minutes
Hard dry	60-70 minutes	45-60 minutes
minimum	10-15 minutes	8-10 minutes

- Recoatable time

**APPLICATION**

- Surface Preparation

- Remove the oil, grease, wax, water, dust and other dirt on the surface of the part to be sprayed, the surface must be clean and dry.
- Chalky surfaces or loose material must be removed by stiff brush
- The surface must be clean with suitable cleansing solution and water then rinse thoroughly with fresh water and allow to fully dry.

- Topcoat application

1. Before spraying, shake the can **Bull Acrylic Lacquer Spray** thoroughly around 2 minutes until the paint is fully mixed. And shake periodically during spray.
2. Spray with distance from the required object around 1 foot, spraying from left to right and from top to bottom of the object (Depending on skill and experience)
3. Recommend apply at least 2 coats for better covering and allow 10-15 minutes to dry between coats. The first time should be sprayed thinly.
4. After spraying, the nozzle should be cleaned by turning the can upside down and spraying out a small amount of air to prevent the nozzle from clogging.

- Condition During Application

- Use respiratory mask with charcoal and dust filter. For prolonged or repeated handling, use nitrile gloves or polyvinyl alcohol gloves. Use safety eye wear designed to protect against splash of liquids.
- No smoking

**DISCLAIMER**

The information in this data sheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, we cannot guarantee anything but the quality of the product itself. We reserve the right to change the given data without notice.

**TECHNICAL DATA SHEET**

Edition : 122025

Page : 1 to 2

**SAFETY AND ENVIRONMENTAL**

- Please follow the precautionary notices displayed on the container. Should be use under well ventilated area. Avoid breathing or inhale mist. Wear a mask when spraying paint and avoid skin contact. If paint spills on the skin, wash immediately with soap and water. In case of eye contact, immediately flush the eye with plenty of water at least 15 minutes and seek medical attention
- For more safety information, hazards and precautions for use of this product, please ask for Material Safety Data Sheet.

**PRECAUTIONS**

- Keep out of reach of children.
- After use, close the lid tightly.
- The information in this Technical Data Sheet is given to the best of our knowledge base on laboratory testing.

**STORAGE**

- The products must be stored according to specifications. Storage conditions are to keep the containers in a dry, well ventilated space. Avoid direct sunlight. Keep away from heat and ignition sources.
- Do not store at temperatures exceeding 40 degrees Celsius or in a car parked in direct sunlight.
- Product shelf life : 36 months at 25-30°C (from the date of manufacture).

**PACKAGE**

400 cc./ Can

HARDWARE

**DISCLAIMER**

The information in this data sheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, we cannot guarantee anything but the quality of the product itself. We reserve the right to change the given data without notice.