



สีเบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส

สีน้ำอะคริลิก 100% (ชนิดด้าน) สำหรับภายนอกและภายใน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	<p>สีเบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส ชนิดด้าน สำหรับทาภายนอกและภายใน ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเฉพาะของ "BegerCool" เนื้อสีจึงมีความเข้มข้นสูง ช่วยให้สีทาง่าย ครอบคลุมดีเยี่ยม สีไม่ไหลย้อย งานจบสวยด้วยคุณสมบัติความทนฟิล์มสีทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>		
คุณสมบัติการใช้งาน	<p>สีเบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส ชนิดด้าน สำหรับทาภายนอกและภายใน สามารถใช้กับพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนต์ พื้นผิวปูนฉาบ อิฐบล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และปกป้องพื้นผิวจากความเป็นด่างของปูน</p>		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - ฟิล์มสีกลมเม็ดพื้นผิวดีเยี่ยม - ฟิล์มสีสะท้อนความร้อน - ฟิล์มสีทนทานต่อการขีดข่วน - ฟิล์มสีทนต่อการขีดถู - ฟิล์มสีทนต่อน้ำ และด่าง - ฟิล์มสีป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ 		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	<p>ไม่น้อยกว่า</p> <p>30</p> <p>100</p> <p>35</p>	<p>ไม่เกิน</p> <p>40</p> <p>130</p> <p>40</p>	<p>แนะนำ</p> <p>35</p> <p>115</p> <p>35</p>
คุณสมบัติทางกายภาพ <ul style="list-style-type: none"> • ประเภทของสี • ลักษณะฟิล์มสี • เจดสี • ความถ่วงจำเพาะ • เนื้อสีโดยปริมาตร • เนื้อสีโดยน้ำหนัก • ระยะเวลาแห้ง @ 25 °c • แห้งสัมผัสได้ • เวลาแห้งก่อนทาชั้น 	<p>สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%</p> <p>ด้าน</p> <p>ตามแคตตาล็อก " เบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส "</p> <p>1.25 - 1.45</p> <p>30.0 - 36.0%</p> <p>50.0 - 55.0%</p> <p>30 นาที</p> <p>2 - 4 ชั่วโมง</p>		
วิธีการใช้งาน <ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ • การเจือจาง • สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน • การผสมก่อนการใช้งาน 	<p>: แปรงและลูกกลิ้ง เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด</p> <p>: น้ำสะอาดหรือน้ำประปา</p> <p>: พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%</p> <p>: สำหรับลูกกลิ้ง ผสมน้ำสะอาด 25 - 30% โดยปริมาตร</p>		
ระบบการทาสี <ul style="list-style-type: none"> • การเตรียมพื้นผิว • ระบบสี 	<p>: พื้นผิวปูนใหม่ : ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หรือมีความชื้นน้อยกว่า 14%</p> <p>: พื้นผิวปูนเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดด้วยแล้วหาด้วย เบเยอร์ โมวต์พี เบอร์ เอ็ม-001</p> <p>ข้อแนะนำ : ควรทำความสะอาดพื้นผิวทุกชนิดให้แห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง เชื้อรา ตะไคร่น้ำ เศษซีเมนต์ คราบน้ำมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ ซ่อมแซมตกแต่งรอยแตกร้าวบนพื้นผิวที่มีขนาดเล็กกว่า 1 มม. ด้วยสีโอบเบเยอร์อะคริลิกฟิลเลอร์ (เอฟ-200) หรือใช้เบเยอร์อะคริลิก ซิลแลนท์ (เอฟ-001) ซ่อมรอยแตกร้าวที่มีขนาดตั้งแต่ 1 มม. - 1 ซม.</p> <p>: การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส ดีที่สุด</p> <p>: พื้นผิวปูนใหม่</p> <p>* สีรองพื้น : เบเยอร์คูล ไพรมเมอร์ เบอร์ 6000 จำนวน 1 เที่ยว</p> <p>* สีทับหน้า : เบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2 เที่ยว</p> <p>: พื้นผิวปูนเก่า</p> <p>* สีรองพื้น : เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทค ไพรมเมอร์ บี-1500 จำนวน 1 เที่ยว</p> <p>หรือ เบเยอร์ วอเทอร์ คอนแทค ไพรมเมอร์ บี-2090</p> <p>* สีทับหน้า : เบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2 เที่ยว</p>		
การเก็บรักษา	<p>: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น</p> <p>: อายุการเก็บรักษา 24 เดือน ในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ</p> <p>: คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม</p> <p>: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก เบเยอร์ เท่านั้น</p>		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<p>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ</p> <p>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัส ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่</p> <p>: อย่ายสูดดม</p> <p>: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์</p>		
คำเตือน	<p>: เก็บให้พ้นมือเด็ก</p>		
มาตรฐานอ้างอิง	<p>: มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 2321-2549 และ 2514-2553</p>		
ขนาดบรรจุ	<p>: 1 แกลลอน, 2.5 แกลลอน, 5 แกลลอน</p>		



การ สงวนลิขสิทธิ์
รายละเอียดข้างต้นนี้ได้นำโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้
ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า