

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ภูติ ฟิลเลอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ตักแต่งผิวไม้ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสำหรับงานไม้โดยเฉพาะ มีคุณสมบัติในการยึดเกาะดีเยี่ยม ไม้แตกร้าว ไม้ยุบตัว ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ไม้ท่อน ไม้ท่อนยาว หัวตะปู หรือรอยชำรุดของไม้ ทั้งภายในและภายนอก ใช้ได้กับพื้นผิวไม้อะลูมิเนียม พื้นพาร์เก้ ฝ้า ระแนง วงกบประตู หน้าต่าง พับนันทกรงไทย พื้นเรียวอร์ช ฯลฯ สามารถผสมเติมสีต่างๆ เข้าด้วยกันได้ เพื่อได้สีผิวไม้แต่ละชนิด มีให้เลือก 4 เฉดสี ได้แก่ สีไม้สัก, สีไม้มะฮอกกานี, สีไม้วอลนัท และ สีไม้สน																
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none">* ใช้อุดไม้รอยแตก รอยหัวตะปู หรือรอยชำรุดของไม้ทั้งภายในและภายนอก* พร้อมใช้งาน แท้งเร็ว เรียบเนียน ชัดง่าย ไม้เป็นคราบแข็งติดเนื้อไม้ เจาะได้* ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม้แตกร้าวหลุดล่อน ฟิล์มแข็งไม่ยุบตัว* ไม่ยุบตัว มีความคงทนเป็นพิเศษ* สามารถเลื่อย เจาะ ตอกตะปู หรือทาสีกับได้ตามต้องการ																
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ภูติ ฟิลเลอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับซ่อมรอยแตกร้าวของร่องไม้ ไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อน หรือรอยชำรุดของไม้ทั้งภายในและภายนอก ใช้ได้กับพื้นผิวไม้อะลูมิเนียม พื้นพาร์เก้ ฝ้า ระแนง วงกบประตู หน้าต่าง พับนันทกรงไทย พื้นเรียวอร์ช ฯลฯ																
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	<table><thead><tr><th></th><th>ไม่น้อยกว่า</th><th>ไม่เกิน</th><th>แนะนำ</th></tr></thead><tbody><tr><td>* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/กิโลกรัม)</td><td>1.0</td><td>1.5</td><td>ที่ความหนาฟิล์มแห้ง 1 มิลลิเมตร</td></tr></tbody></table>		ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ	* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	0	* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0	* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/กิโลกรัม)	1.0	1.5	ที่ความหนาฟิล์มแห้ง 1 มิลลิเมตร
	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ														
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	0														
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0														
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/กิโลกรัม)	1.0	1.5	ที่ความหนาฟิล์มแห้ง 1 มิลลิเมตร														
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none">* ประเภทของสี : วัสดุอุดไม้* ลักษณะฟิล์มสี : ความหนาเพียงพอต่อการอุดไม้* เฉดสี : เบอร์ 103 สีไม้สัก, 109 สีไม้มะฮอกกานี, 110 สีไม้วอลนัท และ 172 สีไม้สน* ความถ่วงจำเพาะ : 80%* เนื้อสีโดยปริมาตร : 2.3 - 2.7* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส)<ul style="list-style-type: none">แห้งผิวดิบกับไม้ : 30 - 60 นาทีแห้งขีดได้ : มากกว่า 1 ชั่วโมงเวลาแห้งก่อนทาสีทับ : มากกว่า 2 ชั่วโมง* ระยะเวลาแห้งขึ้นอยู่กับความหนาของฟิล์มที่ทำการอุดไม้* ขัดตกแต่งให้เรียบ ด้วยกระดาษทรายละเอียด หลังจากฟิล์มแห้ง* ปริมาณการปกคลุมพื้นผิวขึ้นอยู่กับความหนาของพื้นผิวที่ทำการอุดไม้																
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none">* อุปกรณ์ : เครื่องหรือมือทาสี* การผสมก่อนใช้งาน : พร้อมใช้งาน ไม่ต้องผสม* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวไม้ไม่ควรมีความชื้นเกิน 10% โดยน้ำหนัก* ข้อแนะนำ : เมื่อเตรียมพื้นผิวเรียบร้อยแล้ว จึงเลือกเฉดสีของ เบเยอร์ ภูติ ฟิลเลอร์ ให้เข้ากับสีของไม้ที่จะทำการอุดไม้ หรือสีที่จะทาก่อนจากนั้นใช้แปรงหรือพู่กันทาสีให้ทั่วพื้นผิวเล็กน้อย เพื่อขัดกระดาษทราย : ถ้าไม้รูลึกควรปาดเป็นชั้นไม่เกิน 5 มิลลิเมตร รอให้ชั้นแรกแห้งสนิทก่อนแล้วจึงปาดให้ทั่วทั้งไม้ที่ขัดแล้ว ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ขัดตกแต่งด้วยกระดาษทรายและทำความสะอาด เมื่อแห้งสนิทประมาณ 2 ชั่วโมง สามารถเลื่อย, เจาะ, ตอกตะปู หรือทาสีกับได้ตามต้องการ : ทำความสะอาดเครื่องมือก่อนแห้งสนิทด้วยน้ำสะอาด																
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none">* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทำการอุดไม้ต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน คราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนต้องขัดหรือลอกออกให้หมด: พื้นผิวที่มีเชื้อราต้องทำความสะอาด ล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง: การเตรียมพื้นผิวที่ดีที่สุดโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้การยึดเกาะของ เบเยอร์ ภูติ ฟิลเลอร์ ดีที่สุด																
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none">: เก็บไว้ได้นานประมาณ 1 ปี ในภาชนะเดิมที่ปิดสนิท: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น และไม่ควรวางไว้มุมอับที่มีแสงแดดจัด																
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none">: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ: อายาสุดคม: หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์																
คำเตือน	<ul style="list-style-type: none">: เก็บให้พ้นมือเด็ก: ระมัดระวังอย่าให้เข้าตา: ไม่ไวไฟ																
มาตรฐานอ้างอิง	: -																
ขนาดบรรจุ	: 500 กรัม																